

Link do produktu: <https://yell.com.pl/bojler-elektryczny-emaliowany-100l-pozioamy-z-wyswietlaczem-2-kw-p-139.html>



Bojler elektryczny emaliowany 100L poziomy z wyświetlaczem 2 kW

Cena brutto	559,00 zł
Cena netto	454,47 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	30-09-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	JSB-100
Kod producenta	JSB-100
Kod EAN	5908090930151

Opis produktu

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-100 100L poziomy emaliowany 2000W z wyświetlaczem

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-100 100L to poziomy elektryczny podgrzewacz wody wyposażony w **zbiornik ze stali emaliowanej** oraz element grzejny o mocy **2000 W (2 kW)**. Pojemność **100 litrów** zapewnia duży zapas ciepłej wody, a pozioma konstrukcja pozwala efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń montażową.

Model **VIQTIS JSB-100** posiada elektroniczny panel sterowania z **wyświetlaczem**, regulację temperatury w zakresie **30-75°C**, funkcję **timera** oraz trzy tryby pracy: **MAX, ECO i Standard**. Pozwala to wygodnie dopasować sposób podgrzewania wody do aktualnych potrzeb użytkownika.

Wewnętrzny zbiornik wykonany ze **stali emaliowanej** został wyposażony w **anodę magnezową** wspomagającą ochronę antykorozyjną. **Izolacja z pianki PUR o grubości 20 mm** pomaga ograniczać straty ciepła.

Najważniejsze cechy bojlera VIQTIS JSB-100

- **Pojemność nominalna:** 100 litrów
- **Moc:** 2000 W (2 kW)
- **Konstrukcja:** pozioma
- **Materiał zbiornika:** stal emaliowana
- **Regulacja temperatury:** 30-75°C
- **Wyświetlacz:** tak
- **Timer:** tak
- **Tryby pracy:** MAX, ECO, Standard
- **Anoda magnezowa:** Φ18 × 100 mm
- **Izolacja:** pianka PUR, 20 mm
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Maksymalne ciśnienie:** 0,8 MPa
- **Stopień szczelności:** IPX4
- **Kolor:** biały

Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz i timer

Elektroniczny panel sterowania umożliwia ustawienie temperatury podgrzewania w zakresie **od 30°C do 75°C**. Wyświetlacz

prezentuje aktualną temperaturę wody, a wskaźnik grzania informuje o pracy urządzenia.

Funkcja timera umożliwia ustawienie opóźnionego rozpoczęcia grzania. Podczas odliczania na wyświetlaczu naprzemiennie prezentowane są aktualna temperatura wody oraz pozostały czas.

Tryby pracy MAX, ECO i Standard

- **MAX** – utrzymuje wodę w temperaturze gotowej do użycia.
- **ECO** – tryb efektywnego podgrzewania wody.
- **Standard** – podgrzewa wodę do ustawionej temperatury, a następnie ją podtrzymuje.

Emaliowany zbiornik i anoda magnezowa

Zbiornik bojlera wykonano ze **stali emaliowanej**. Grubość ścianki zbiornika wynosi **1,2 mm**, natomiast warstwa emalii ma grubość **0,3 mm**. **Anoda magnezowa $\Phi 18 \times 100$ mm** wspomaga ochronę zbiornika przed korozją.

Izolacja termiczna z pianki PUR

Zastosowana **pianka PUR o grubości 20 mm** stanowi izolację termiczną zbiornika i pomaga ograniczać straty ciepła, dzięki czemu podgrzana woda może dłużej zachowywać odpowiednią temperaturę.

Wymiary bojlera VIQTIS JSB-100

Średnica zbiornika	450 mm
Długość zbiornika	860 mm
Grubość ścianki zbiornika	1,2 mm
Grubość emalii	0,3 mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,4 mm
Waga	32 kg

Dane techniczne VIQTIS JSB-100

Model	JSB-100
Pojemność nominalna	100 l
Moc	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Materiał zbiornika	Stal emaliowana
Zakres temperatury	30-75°C
Maksymalne ciśnienie	0,8 MPa
Izolacja	Pianka PUR, 20 mm
Anoda magnezowa	$\Phi 18 \times 100$ mm
Stopień szczelności	IPX4
Waga	32 kg
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo użytkowania

Bojler VIQTIS JSB-100 jest przystosowany do maksymalnego ciśnienia **0,8 MPa** i posiada stopień szczelności **IPX4**. Zgodnie z instrukcją na wlocie zimnej wody należy zamontować dostarczony z urządzeniem **jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa**.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)