

Link do produktu: <https://yell.com.pl/bojler-elektryczny-emaliowany-50l-pozioy-z-wyswietlaczem-2kw-p-137.html>



Bojler elektryczny emaliowany 50l poziomy z wyświetlaczem 2kw

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	30-09-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	JSB-50
Kod producenta	JSB-50
Kod EAN	5908090930137

Opis produktu

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-50 50L poziomy emaliowany 2000W z wyświetlaczem

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-50 50L to poziomy elektryczny podgrzewacz wody wyposażony w **zbiornik ze stali emaliowanej** oraz element grzejny o mocy **2000 W (2 kW)**. Pozioma konstrukcja ułatwia wykorzystanie urządzenia w miejscach, w których przestrzeń przeznaczona na montaż jest ograniczona.

Model **JSB-50** posiada elektroniczny panel sterowania z **wyświetlaczem**, regulację temperatury w zakresie **30-75°C**, funkcję **timera** oraz trzy tryby pracy: **MAX, ECO i Standard**. Pozwala to wygodnie dopasować sposób podgrzewania wody do aktualnych potrzeb.

Zbiornik wykonany ze **stali emaliowanej** został wyposażony w **anodę magnezową** wspomagającą ochronę antykorozyjną. Zastosowanie **20 mm izolacji z pianki PUR** ogranicza straty ciepła zgromadzonego w zbiorniku.

Najważniejsze cechy bojlera VIQTIS JSB-50

- **Pojemność nominalna:** 50 litrów
- **Moc:** 2000 W (2 kW)
- **Konstrukcja:** pozioma
- **Zbiornik:** stal emaliowana
- **Regulacja temperatury:** 30-75°C
- **Wyświetlacz:** tak
- **Timer:** tak
- **Tryby pracy:** MAX, ECO, Standard
- **Anoda magnezowa:** $\Phi 18 \times 100$ mm
- **Izolacja:** pianka PUR, 20 mm
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Maksymalne ciśnienie:** 0,8 MPa
- **Stopień szczelności:** IPX4
- **Kolor:** biały

Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz i timer

Panel sterowania pozwala ustawić temperaturę podgrzewania w zakresie **od 30°C do 75°C**. Wyświetlacz prezentuje aktualną

temperaturę wody, a wskaźnik grzania informuje o pracy elementu grzejnego.

Funkcja timera umożliwia ustawienie opóźnionego rozpoczęcia grzania. Podczas odliczania na wyświetlaczu naprzemiennie prezentowane są aktualna temperatura wody oraz pozostały czas.

Tryby pracy MAX, ECO i Standard

- **MAX** – tryb utrzymywania wody w temperaturze gotowej do użycia.
- **ECO** – tryb przeznaczony do efektywnego podgrzewania wody.
- **Standard** – domyślny tryb pracy z podgrzewaniem do ustawionej temperatury i późniejszym jej podtrzymywaniem.

Emaliowany zbiornik i anoda magnezowa

Wewnętrzny zbiornik bojlera wykonano ze **stali emaliowanej**. Warstwa emalii ma grubość **0,3 mm**, natomiast ścianka zbiornika ma grubość **1,2 mm**. Dodatkowym elementem ochronnym jest **anoda magnezowa $\Phi 18 \times 100$ mm**.

Izolacja z pianki PUR

Zastosowana **pianka PUR o grubości 20 mm** stanowi izolację termiczną zbiornika i pomaga ograniczyć straty zgromadzonego ciepła. Dzięki temu podgrzana woda może dłużej zachowywać odpowiednią temperaturę.

Wymiary bojlera VIQTIS JSB-50

Średnica zbiornika	380 mm
Długość zbiornika	683 mm
Grubość ścianki zbiornika	1,2 mm
Grubość emalii	0,3 mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,4 mm
Waga	20 kg

Dane techniczne VIQTIS JSB-50

Model	JSB-50
Pojemność	50 l
Moc	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Materiał zbiornika	Stal emaliowana
Zakres temperatury	30-75°C
Maksymalne ciśnienie	0,8 MPa
Izolacja	Pianka PUR, 20 mm
Anoda magnezowa	$\Phi 18 \times 100$ mm
Stopień szczelności	IPX4
Waga	20 kg
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo użytkowania

Bojler przystosowany jest do maksymalnego ciśnienia **0,8 MPa** i posiada stopień szczelności **IPX4**. Wraz z urządzeniem dostarczany jest **jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa**, który należy zamontować na wlocie zimnej wody zgodnie z instrukcją producenta.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)