Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/bojler-elektryczny-emaliowany-80l-poziomy-z-wyswietlaczem-2kw-p-138.html



Bojler elektryczny emaliowany 80l poziomy z wyświetlaczem 2kw

Cena brutto	**519,00 zł**
Cena netto	**421,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**JSB-80**
Kod producenta	**JSB-80**
Kod EAN	**5908090930144**

Opis produktu

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-80 80L poziomy emaliowany 2000W z wyświetlaczem

Bojler elektryczny VIQTIS JSB-80 80L to poziomy elektryczny podgrzewacz wody wyposażony w **zbiornik ze stali emaliowanej** oraz element grzejny o mocy **2000 W (2 kW)**. Pojemność **80 litrów** zapewnia większy zapas ciepłej wody, a pozioma konstrukcja ułatwia wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej.

Model **JSB-80** wyposażono w elektroniczny panel sterowania z **wyświetlaczem**, regulację temperatury w zakresie **30-75°C**, **timer** oraz tryby pracy **MAX, ECO i Standard**. Pozwala to wygodnie dostosować pracę podgrzewacza do aktualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Zbiornik wykonany ze **stali emaliowanej** współpracuje z **anodą magnezową** wspomagającą ochronę przed korozją. Zastosowana **izolacja z pianki PUR o grubości 20 mm** pomaga ograniczyć straty ciepła.

Najważniejsze cechy bojlera VIQTIS JSB-80

- **Pojemność:** 80 litrów
- **Moc:** 2000 W (2 kW)
- **Konstrukcja:** pozioma
- **Materiał zbiornika:** stal emaliowana
- **Regulacja temperatury:** 30-75°C
- **Wyświetlacz:** tak
- **Timer:** tak
- **Tryby pracy:** MAX, ECO, Standard
- **Anoda magnezowa:** Φ18 × 100 mm
- **Izolacja:** pianka PUR, 20 mm
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Maksymalne ciśnienie:** 0,8 MPa
- **Stopień szczelności:** IPX4
- **Kolor:** biały

Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz i timer

Elektroniczny panel umożliwia ustawienie temperatury wody w zakresie **od 30°C do 75°C**. Wyświetlacz prezentuje aktualną temperaturę, a wskaźnik grzania informuje o pracy elementu grzejnego.

Funkcja timera pozwala zaprogramować opóźnione rozpoczęcie grzania. Podczas odliczania urządzenie może naprzemiennie prezentować aktualną temperaturę wody oraz pozostały czas.

Tryby pracy MAX, ECO i Standard

- **MAX** – utrzymuje wodę w temperaturze gotowej do użycia.
- **ECO** – tryb efektywnego podgrzewania wody.
- **Standard** – podgrzewa wodę do ustawionej temperatury, a następnie ją podtrzymuje.

Emaliowany zbiornik i anoda magnezowa

Wewnętrzny zbiornik wykonano ze **stali emaliowanej**. Grubość ścianki zbiornika wynosi **1,2 mm**, a warstwa emalii ma **0,3 mm**. Zastosowana **anoda magnezowa Φ18 × 100 mm** wspomaga ochronę antykorozyjną zbiornika.

Izolacja z pianki PUR

Pianka PUR o grubości 20 mm stanowi izolację termiczną zbiornika i pomaga ograniczyć straty energii cieplnej, dzięki czemu podgrzana woda może dłużej utrzymywać odpowiednią temperaturę.

Wymiary bojlera VIQTIS JSB-80

Średnica zbiornika	450 mm
Długość zbiornika	760 mm
Grubość ścianki zbiornika	1,2 mm
Grubość emalii	0,3 mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,4 mm
Waga	28 kg

Dane techniczne VIQTIS JSB-80

Model	JSB-80
Pojemność nominalna	80 l
Moc	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Materiał zbiornika	Stal emaliowana
Zakres temperatury	30-75°C
Maksymalne ciśnienie	0,8 MPa
Izolacja	Pianka PUR, 20 mm
Anoda magnezowa	Φ18 × 100 mm
Stopień szczelności	IPX4
Waga	28 kg
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo i trwałość

VIQTIS JSB-80 jest przystosowany do maksymalnego ciśnienia **0,8 MPa** i posiada stopień szczelności **IPX4**. Zgodnie z instrukcją na wlocie zimnej wody należy zamontować dostarczony z urządzeniem **jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa**.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS