Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-1000l-stal-nierdzewna-sus304-p-109.html



# BUFOR CIEPŁA 1000L | STAL NIERDZEWNA SUS304

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 700,00 zł** |
| Cena netto | **7 886,18 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **Y1000LS(B)** |
| Kod producenta | **Y1000LS(B)** |
| Kod EAN | **5907059976797** |

## Opis produktu

### Bufor ciepła Viqtis Y1000LS(B) – 1000 l, stal nierdzewna SUS304

**WYSYŁKA WYCENIANA INDYWIDUALNIE**

Bufor ciepła **Viqtis Y1000LS(B)** o pojemności **1000 litrów** to solidne rozwiązanie do dużych instalacji grzewczych. Wykonany z wysokogatunkowej **stali nierdzewnej SUS304** o grubości 1,5 mm, zapewnia trwałość, odporność na korozję i niezawodną pracę przez długie lata.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Dzięki izolacji termicznej z pianki PUR o grubości 50 mm oraz nowoczesnej konstrukcji, bufor łączy wysoką sprawność energetyczną z oszczędnością kosztów eksploatacji. Strata postoju wynosi zaledwie **137 W**.

#### Najważniejsze cechy

- Pojemność: **1000 l**
- Materiał: **stal nierdzewna SUS304** (grubość 1,5 mm)
- Izolacja termiczna: pianka PUR **50 mm**
- Strata postoju: **137 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Kolor: grafitowy

#### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Pojemność | 1000 litrów |
| Wysokość | 2020 mm |
| Średnica zewnętrzna | 900 mm |
| Waga | 160 kg |

#### Przyłącza hydrauliczne

- Odpowietrzenie – DN15 – 2020 mm
- Króciec zasilania układ – DN50 – 1745 mm
- Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa) – DN50 – 1545 mm
- Króciec zasilania źródło ciepła 2 – DN50 – 1545 mm
- Kieszeń czujnika temperatury – DN15 – 530 mm
- Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa) – DN50 – 410 mm
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 – 410 mm
- Króciec powrót źródło ciepła 2 – DN50 – 410 mm
- Króciec powrót układ – DN50 – 290 mm
- Spust wody – DN25 – 290 mm
- Anoda magnezowa – DN25 – 290 mm

Zalety użytkowe

- Odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Niskie straty ciepła i wysoka efektywność
- Łatwy montaż i serwis
- Trwałość konstrukcji ze stali nierdzewnej
- Oszczędność energii i niższe rachunki

**Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.**

## O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS