Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-100l-stal-nierdzewna-sus304-p-63.html



BUFOR CIEPŁA 100L | STAL NIERDZEWNA SUS304

Cena brutto	**1 180,00 zł**
Cena netto	**959,35 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**05-11-2026**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y100LS(B)**
Kod producenta	**Y100LS(B)**
Kod EAN	**5905965231603**

Opis produktu

Bufor ciepła VIQTIS Y100LS(B) o pojemności 100 litrów ze stali nierdzewnej

Bufor ciepła **VIQTIS Y100LS(B)** o pojemności **100 litrów** to nowoczesny i trwały zbiornik buforowy wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304**. Urządzenie zaprojektowano z myślą o systemach grzewczych, w których liczy się **efektywność energetyczna, niska strata ciepła i niezawodność działania**.

Bufor jest wyposażony w **jeden punkt przyłączeniowy**, co oznacza, że jest dedykowany wyłącznie do systemów z pojedynczym źródłem ciepła. Konstrukcja **nie posiada w ogóle drugiego, zbędnego króćca**, dzięki czemu instalacja jest niezwykle prosta i nie wymaga użycia jakichkolwiek zaślepek.

Bufor posiada klasę efektywności energetycznej **B** i bardzo niską **stratę postoju wynoszącą jedynie 47 W**. Zapewnia stabilną temperaturę wewnątrz zbiornika, redukując zużycie energii i wspierając oszczędne, ekologiczne ogrzewanie.

Najważniejsze cechy

- Możliwość podłączenia **jednego źródła ciepła**
- Materiał: stal nierdzewna SUS304 o grubości 1,2 mm
- Pojemność: 100 litrów
- Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa o grubości 50 mm
- Strata postoju: 47 W
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 85°C
- Kolor: Grafit

Wymiary i masa

Wysokość	1070 mm
Średnica zewnętrzna	470 mm
Waga	24 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Odpowietrzenie – 1/2 cala

- Króciec zasilania układu – 6/4 cala
- Króciec zasilania źródła ciepła – 6/4 cal
- Kieszeń czujnika temperatury – 1/2 cala
- Króciec powrotu źródła ciepła – 6/4 cala
- Otwór grzałki elektrycznej – 6/4 cala
- Króciec powrotu układu – 6/4 cala
- Spust wody – 1 cal
- Anoda magnezowa – 1 cal

Zalety użytkowe

- Wysoka trwałość dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej SUS304
- Możliwość współpracy z dwoma źródłami ciepła – pompa ciepła, kocioł, kominek itp.
- Odporność na korozję i agresywne czynniki chemiczne
- Niska strata postoju – tylko 47 W, co gwarantuje oszczędność energii
- Gruba izolacja termiczna ograniczająca straty ciepła
- Łatwość montażu i obsługi
- Sprawdzony i rekomendowany przez instalatorów w całej Polsce

Ekologia i efektywność

Bufor ciepła **VIQTIS Y100LS(B)** wspiera efektywne i ekologiczne ogrzewanie domu. Dzięki solidnej konstrukcji i niskim stratom ciepła, pozwala na znaczną redukcję zużycia energii, obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji CO_2. To inwestycja w trwałość, komfort i ochronę środowiska.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS