Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:27

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-40l-stal-nierdzewna-sus304-wiszacy-p-81.html



BUFOR CIEPŁA 40L | STAL NIERDZEWNA SUS304 | WISZĄCY

Cena brutto	**660,00 zł**
Cena netto	**536,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y40LS(B)H**
Kod producenta	**Y40LS(B)H**
Kod EAN	**5907059976322**

Opis produktu

Bufor ciepła VIQTIS Y40LS(B)H o pojemności 40 litrów

Bufor ciepła **VIQTIS Y40LS(B)HANGING** o pojemności **40 litrów** to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie stosowane przez instalatorów w całej Polsce. Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304**, zapewnia wyjątkową odporność na korozję, wytrzymałość i długą żywotność.

Urządzenie posiada klasę efektywności energetycznej **B** – jest to najwyższa możliwa klasa dla zbiorników tej pojemności, potwierdzona testami w certyfikowanych laboratoriach europejskich.

Dzięki doskonałej izolacji termicznej i precyzyjnie zaprojektowanej konstrukcji, bufor VIQTIS zapewnia stabilną temperaturę, niskie straty energii i wysoką sprawność całego systemu grzewczego.

Najważniejsze cechy

- Możliwość podłączenia **jednego źródła ciepła**
- Materiał: stal nierdzewna SUS304 o grubości 1,2 mm
- Pojemność: 40 litrów
- Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa o grubości 50 mm
- Strata postoju: 35 W
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C
- Kolor: Grafit

Wymiary i masa

Wysokość	861 mm
Średnica zewnętrzna	360 mm
Waga	15 kg

Przyłącza i wyposażenie

- **Odpowietrzenie:** 861mm - 1/2 cal
- **Króciec zasilania układ:** 634,5mm - 6/4 cal
- **Króciec zasilania źródło ciepła** 634,5mm **-** 6/4 cal
- **Anoda magnezowa:** 464,5mm - 1 cal
- **Kieszeń czujnika temperatury:** 224,5mm -1/2 cal
- **Króciec powrót układ:** 224,5mm - 6/4 cal

- **Króciec powrót źródło ciepła:** 224,5mm - 6/4 cal
- **Uchwyt do powieszenia zbiornika:** 180,5mm
- **Otwór grzałki elektrycznej**: 0mm - 6/4 cal

- **Zestaw nie zawiera grzałki elektrycznej**

Zalety użytkowe

- Jedno źródło ciepła
- Wysoka trwałość dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej SUS304
- Odporność na korozję i wieloletnia żywotność
- Niska strata postoju – tylko 35 W, co przekłada się na oszczędność energii
- Skuteczna izolacja termiczna ograniczająca straty ciepła
- Łatwość montażu i obsługi
- Sprawdzony i polecany przez instalatorów w całej Polsce

Ekologia i efektywność

Dzięki wysokiej efektywności energetycznej i niskim stratom ciepła, bufor **VIQTIS Y40LS(B)**H wspiera oszczędność energii oraz redukuje ślad węglowy systemu grzewczego. To ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne działanie przez lata.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS