Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-500l-stal-nierdzewna-sus304-p-18.html



# BUFOR CIEPŁA 500L | STAL NIERDZEWNA SUS304

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 200,00 zł** |
| Cena netto | **2 601,63 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **Y500LS(B)** |
| Kod producenta | **Y500LS(B)** |
| Kod EAN | **5907059976124** |

## Opis produktu

# Bufor ciepła VIQTIS Y500LS(B) ze stali nierdzewnej SUS304 – 500L

Bufor ciepła **VIQTIS Y500LS(B)** o pojemności **500 litrów** to solidne i sprawdzone rozwiązanie, instalowane przez specjalistów w całej Polsce. Wykonany z wysokogatunkowej **stali nierdzewnej SUS304**, zapewnia trwałość, odporność na korozję i niezawodną pracę przez długie lata.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C** – najwyższą możliwą dla tej pojemności, potwierdzoną testami w certyfikowanych laboratoriach europejskich. Dzięki doskonałej izolacji termicznej oraz nowoczesnej konstrukcji, bufor VIQTIS łączy w sobie **wysoką sprawność energetyczną** i **oszczędność kosztów eksploatacji**.

## Najważniejsze cechy

- Wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej SUS304
- Grubość stali: 1,5 mm
- Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa o grubości 50 mm
- Niska strata postoju: tylko 110 W
- Klasa efektywności energetycznej: C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C
- Kolor: grafitowy

## Opis konstrukcji i materiałów

Bufor wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304 o grubości 1,5 mm, co gwarantuje jego trwałość, odporność na korozję i bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie króćce montowane są maszynowo z wysoką precyzją, dzięki czemu cała konstrukcja jest szczelna i odporna na uszkodzenia. Bufor sprawdzi się w instalacjach centralnego ogrzewania, pomp ciepła, pieców gazowych i systemów solarnych.

## Efektywność energetyczna

Zbiornik jest pokryty **pianką poliuretanową o grubości 50 mm**, wtłaczaną pod dużym ciśnieniem. Dzięki temu izolacja jest szczelna i bardzo skuteczna, co minimalizuje straty ciepła i pozwala utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz. Strata postoju wynosi zaledwie **110 W**, co przekłada się na realne oszczędności energii i niższe koszty ogrzewania.

## Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Pojemność | 500 litrów |
| Wysokość | 1822 mm |
| Średnica zewnętrzna | 700 mm |
| Waga | 80 kg |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | Y500LS(B) |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna SUS304 |
| Grubość stali | 1,5 mm |
| Grubość izolacji | 50 mm |
| Strata postoju | 110 W |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Maksymalne ciśnienie | 6 bar |
| Maksymalna temperatura pracy | 90°C |
| Kolor | Grafit |

## Przyłącza hydrauliczne

- Odpowietrzenie – DN15 (1822 mm)
- Króciec zasilania układ – DN40 (1581 mm)
- Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa) – DN50 (1381 mm)
- Króciec zasilania źródło ciepła 2 – DN50 (1381 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury – DN15 (431 mm)
- Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa) – DN50 (331 mm)
- Króciec powrót źródło ciepła 2 – DN50 (331 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (331 mm)
- Króciec powrót układ – DN50 (231 mm)
- Spust wody – DN25 (231 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (231 mm)

## Zalety użytkowe

- Odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Niskie straty ciepła i wysoka efektywność
- Łatwy montaż i serwis
- Trwałość konstrukcji ze stali nierdzewnej
- Oszczędność energii i niższe rachunki eksploatacyjne
- Produkt polecany przez instalatorów w całej Polsce

## Gwarancja i producent

Produkty marki **VIQTIS** są objęte gwarancją producenta i wykonane z certyfikowanej stali nierdzewnej SUS304. Każdy zbiornik przechodzi kontrolę jakości i test szczelności, co gwarantuje jego niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. VIQTIS to marka zaufana przez instalatorów w całej Europie.

**Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.**

## O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS