Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:27

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-60l-stal-czarna-emaliowana-wiszacy-p-88.html



BUFOR CIEPŁA 60L | STAL CZARNA EMALIOWANA | WISZĄCY

Cena brutto	**669,00 zł**
Cena netto	**543,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AT-60-PRO**
Kod producenta	**AT-60-PRO**
Kod EAN	**5907059976650**

Opis produktu

Zbiornik buforowy AT-60-PRO ze stali emaliowanej – pojemność 60 litrów

Zasobnik buforowy AT-60-PRO to nowoczesne urządzenie wykonane z **wysokiej jakości stali emaliowanej**, zapewniającej doskonałą ochronę przed korozją i długowieczność. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, model ten łączy w sobie **energooszczędność, trwałość oraz wysoką wydajność**. Zastosowana **pianka izolacyjna o grubości 50 mm** skutecznie ogranicza straty ciepła, utrzymując stabilną temperaturę wody przez długi czas.

Seria **AT-PRO** to najnowsza linia buforów stworzona z myślą o nowoczesnych systemach grzewczych. Zwróć uwagę na aktualne pozycje przyłączy – ich szczegółowy schemat znajduje się na dole aukcji.

Najważniejsze zalety zbiornika AT-60-PRO

- Wysoka odporność na korozję dzięki emaliowanej powierzchni wewnętrznej
- Gruba izolacja termiczna – 50 mm pianki poliuretanowej
- Efektywne utrzymanie temperatury i niskie straty ciepła (38 W)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 85°C
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do domów jednorodzinnych i małych instalacji
- Klasa efektywności energetycznej B

Dane techniczne

Model	AT-60-PRO
Pojemność nominalna	60 litrów
Materiał zbiornika	Stal emaliowana
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Kolor zewnętrzny	Czarny
Typ izolacji	Piana PUR
Grubość izolacji	50 mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,5 mm
Liczba źródeł ciepła	1
Straty postojowe	38 W
Klasa efektywności energetycznej	B
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar
Maksymalna temperatura pracy	85°C

Wymiary i masa

Wysokość całkowita	714 mm
Średnica zewnętrzna	470 mm
Waga netto	19 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Króciec odpowietrzenia – 1/2 cala (DN15)
- Króciec zasilania układu – 6/4 cala (DN40)
- Króciec zasilania źródła ciepła – 6/4 cala (DN40)
- Króciec powrotu układu – 6/4 cala (DN40)
- Króciec powrotu źródła ciepła – 6/4 cala (DN40)
- Kieszeń na czujnik temperatury – 1/2 cala (DN15)
- Otwór grzałki elektrycznej – 6/4 cala (DN40)
- Anoda magnezowa – 1 cal (DN25)

Zastosowanie i korzyści

Bufor ciepła **AT-60-PRO** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących kompaktowego i ekonomicznego zasobnika do mniejszych domowych instalacji grzewczych. Dzięki doskonałej izolacji i niewielkim rozmiarom świetnie sprawdza się w systemach z pompą ciepła, kotłem gazowym lub kominkiem z płaszczem wodnym. To wybór gwarantujący komfort, oszczędność energii i długotrwałą niezawodność w przystępnej cenie.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS