

Link do produktu: <https://yell.com.pl/bufor-ciepla-60l-stal-czarna-emaliowana-wiszacy-outlet-2a-p-153.html>



## BUFOR CIEPŁA 60L | STAL CZARNA EMALIOWANA | WISZĄCY - Outlet-2A

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>549,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>446,34 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy | <b>AT-60-PRO- OUTLET</b> |
| Kod producenta   | <b>AT-60-PRO- OUTLET</b> |

### Opis produktu

Produkt w pełni sprawny, uszkodzenia wizualne, wysyłamy w kartonie zamiennym.

## Zbiornik buforowy AT-60-PRO ze stali emaliowanej – pojemność 60 litrów

**Zasobnik buforowy AT-60-PRO** to nowoczesne urządzenie wykonane z **wysokiej jakości stali emaliowanej**, zapewniającej doskonałą ochronę przed korozją i długowieczność. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, model ten łączy w sobie **energooszczędność, trwałość oraz wysoką wydajność**. Zastosowana **pianka izolacyjna o grubości 50 mm** skutecznie ogranicza straty ciepła, utrzymując stabilną temperaturę wody przez długi czas.

Seria **AT-PRO** to najnowsza linia buforów stworzona z myślą o nowoczesnych systemach grzewczych. Zwróć uwagę na aktualne pozycje przyłączy – ich szczegółowy schemat znajduje się na dole aukcji.

### Najważniejsze zalety zbiornika AT-60-PRO

- Wysoka odporność na korozję dzięki emaliowanej powierzchni wewnętrznej
- Gruba izolacja termiczna – 50 mm pianki poliuretanowej
- Efektywne utrzymanie temperatury i niskie straty ciepła (38 W)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 85°C
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do domów jednorodzinnych i małych instalacji
- Klasa efektywności energetycznej B

### Dane techniczne

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Model                       | AT-60-PRO       |
| Pojemność nominalna         | 60 litrów       |
| Materiał zbiornika          | Stal emaliowana |
| Grubość ścianki zbiornika   | 1,5 mm          |
| Kolor zewnętrzny            | Czarny          |
| Typ izolacji                | Piana PUR       |
| Grubość izolacji            | 50 mm           |
| Grubość obudowy zewnętrznej | 0,5 mm          |
| Liczba źródeł ciepła        | 1               |

---

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Straty postojowe                 | 38 W  |
| Klasa efektywności energetycznej | B     |
| Maksymalne ciśnienie robocze     | 6 bar |
| Maksymalna temperatura pracy     | 85°C  |

## Wymiary i masa

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Wysokość całkowita  | 714 mm |
| Średnica zewnętrzna | 470 mm |
| Waga netto          | 19 kg  |

## Przyłącza i wyposażenie

- Króciec odpowietrzenia – 1/2 cala (DN15)
- Króciec zasilania układu – 6/4 cala (DN40)
- Króciec zasilania źródła ciepła – 6/4 cala (DN40)
- Króciec powrotu układu – 6/4 cala (DN40)
- Króciec powrotu źródła ciepła – 6/4 cala (DN40)
- Kieszonka na czujnik temperatury – 1/2 cala (DN15)
- Otwór grzałki elektrycznej – 6/4 cala (DN40)
- Anoda magnezowa – 1 cal (DN25)

## Zastosowanie i korzyści

Bufor ciepła **AT-60-PRO** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących kompaktowego i ekonomicznego zasobnika do mniejszych domowych instalacji grzewczych. Dzięki doskonałej izolacji i niewielkim rozmiarom świetnie sprawdza się w systemach z pompą ciepła, kotłem gazowym lub kominkiem z płaszczem wodnym. To wybór gwarantujący komfort, oszczędność energii i długotrwałą niezawodność w przystępnej cenie.

## O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [\\_VIQTIS](#)