

Link do produktu: <https://yell.com.pl/bufor-ciepla-z-wezowica-stal-nierdzewna-sus304-100l-p-106.html>



BUFOR CIEPŁA Z WĘŻOWICĄ | STAL NIERDZEWNA SUS304 | 100L

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Y100LS(BC)
Kod EAN	5907059976728

Opis produktu

Zbiornik buforowy Y100LS(BC) – 100 l z wężownicą ze stali nierdzewnej SUS304

Nowoczesny bufor ciepła z wężownicą - Y100LS(BC)

Zbiornik buforowy Y100LS(BC) to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do magazynowania ciepła w systemach grzewczych. Wykonany ze stali nierdzewnej SUS304, gwarantuje długą żywotność i odporność na korozję. Wbudowana wężownica o powierzchni **1,68 m²** umożliwia współpracę z dodatkowymi źródłami ciepła – np. kolektorami słonecznymi, kotłem na paliwo stałe lub kominkiem z płaszczem wodnym.

Dzięki pojemności **100 litrów** sprawdzi się w małych domach jednorodzinnych, kotłowniach i instalacjach wspomagających ogrzewanie. Izolacja z pianki PUR o grubości **50 mm** zapewnia niskie straty ciepła – tylko **25 W**. Zbiornik wyposażono w anodę magnezową, otwór pod grzałkę elektryczną oraz kieszeń na czujnik temperatury, co ułatwia integrację z inteligentnym sterowaniem.

Najważniejsze cechy:

- Pojemność nominalna: **100 l**
- Materiał: **stal nierdzewna SUS304** (zbiornik i wężownica)
- Powierzchnia wężownicy: **1,68 m²**
- Wysoka izolacja termiczna – pianka PUR **50 mm**
- Klasa efektywności energetycznej: **B**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Lekka konstrukcja – waga **38 kg**

Zastosowanie: Systemy CO, instalacje solarne, ogrzewanie z kominka, pompy ciepła, kotły gazowe i węglowe.

Tabela przyłączy hydraulicznych - Y100LS(BC)

Lp.	Przyłącze	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
1	Odpowietrzenie	DN15	1020
2	Anoda magnezowa	DN25	847,5
3	Króciec zasilania źródła ciepła	DN40	792,5

Lp.	Przyłącze	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
	(wężownica)		
4	Króciec zasilania obiegu grzewczego	DN40	792,5
5	Kieszka czujnika temperatury	DN15	510
6	Króciec powrotu źródła ciepła (wężownica)	DN40	247,5
7	Króciec powrotu obiegu grzewczego	DN40	247,5
8	Otwór grzałki elektrycznej	DN40	187,5
9	Spust wody	DN25	167,5

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [VIQTIS](#)