

Link do produktu: <https://yell.com.pl/bufor-ciepla-z-wezowica-stal-nierdzewna-sus304-200l-p-107.html>



BUFOR CIEPŁA Z WĘŻOWICĄ | STAL NIERDZEWNA SUS304 | 200L

Cena brutto	3 250,00 zł
Cena netto	2 642,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Y200LS(BC)
Kod EAN	5907059976735

Opis produktu

Zbiornik buforowy Y200LS(BC) – 200 l z wężownicą ze stali nierdzewnej SUS304

Uniwersalny bufor ciepła Y200LS(BC) – 200 l ze stali nierdzewnej

Y200LS(BC) to średniobudżetowy zbiornik buforowy o pojemności **200 litrów**, stworzony z myślą o efektywnym magazynowaniu energii w systemach grzewczych. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej **SUS304** – zarówno zbiornik, jak i wężownica – zapewnia najwyższą odporność na korozję i czystość sanitarną.

Wężownica o długości **40 m** i powierzchni **3,14 m²** pozwala na sprawne przekazywanie ciepła z dodatkowych źródeł – np. kolektorów słonecznych, kotła na biomasę lub kominka. Dzięki temu możesz zwiększyć efektywność całej instalacji i obniżyć koszty ogrzewania.

Straty postojowe wynoszą zaledwie **32 W**, a izolacja z pianki PUR o grubości **50 mm** skutecznie ogranicza ochładzanie wody. Zbiornik wyposażono w dwa króćce zasilania (z wężownicą i bez), otwór na grzałkę elektryczną, anodę magnezową oraz kieszeń na czujnik temperatury.

Kluczowe parametry:

- Pojemność nominalna: **200 l**
- Materiał: **stal nierdzewna SUS304** (zbiornik i wężownica)
- Wężownica: **40 m / 3,14 m²**
- Grubość izolacji: **50 mm** (piana PUR)
- Klasa efektywności energetycznej: **B**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Waga: **70 kg**

Idealny do: Domów jednorodzinnych, instalacji hybrydowych, systemów z pompą ciepła, kolektorami słonecznymi i kominkami.

Tabela przyłączy hydraulicznych – Y200LS(BC)

Lp.	Przyłącze	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
-----	-----------	---------------	---------------

1	Odpowietrzenie	DN15	1550
2	Króciec zasilania źródła ciepła 2 (bez węzownicy)	DN40	1335
3	Anoda magnezowa	DN25	1335
4	Króciec zasilania obiegu grzewczego	DN40	1085
5	Króciec zasilania źródła ciepła (węzownica)	DN40	950
6	Kieszka czujnika temperatury	DN15	460
7	Króciec powrotu źródła ciepła (węzownica)	DN40	310
8	Króciec powrotu obiegu grzewczego	DN40	310
9	Otwór grzałki elektrycznej	DN40	190
10	Króciec powrotu źródła ciepła 2 (bez węzownicy)	DN40	190
11	Spust wody	DN25	190

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)