Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/bufor-ciepla-z-wezowica-stal-nierdzewna-sus304-300l-p-108.html



BUFOR CIEPŁA Z WĘŻOWICĄ | STAL NIERDZEWNA SUS304 | 300L

Cena brutto	**3 750,00 zł**
Cena netto	**3 048,78 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y300LS(BC)**
Kod producenta	**Y300LS(BC)**
Kod EAN	**5907059976742**

Opis produktu

Zbiornik buforowy Y300LS(BC) – 300 l z wężownicą ze stali nierdzewnej SUS304

Duży bufor ciepła Y300LS(BC) – 300 l z wężownicą SUS304

Y300LS(BC) to największy model w serii – pojemność **300 litrów** czyni go doskonałym wyborem do dużych instalacji grzewczych, gdzie potrzebne jest długotrwałe magazynowanie energii. Wykonany ze stali nierdzewnej **SUS304** o grubości ścianki **1,5 mm**, zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.

Wężownica o długości **51 m** i powierzchni **4,01 m²** to największa wartość w serii – gwarantuje szybkie ładowanie bufora nawet przy niskotemperaturowych źródłach ciepła. Dzięki temu idealnie współpracuje z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami na pellet i kominkami z płaszczem wodnym.

Straty postojowe na poziomie **68 W** są rekompensowane przez doskonałą izolację (piana PUR **50 mm**) i solidną obudowę. Zbiornik posiada wszystkie niezbędne przyłącza – w tym dwa niezależne źródła zasilania (z wężownicą i bez), otwór na grzałkę, anodę magnezową oraz kieszeń na czujnik.

Kluczowe parametry:

- Pojemność: **300 l**
- Materiał: **stal nierdzewna SUS304**
- Wężownica: **51 m / 4,01 m²**
- Grubość izolacji: **50 mm** (piana PUR)
- Klasa energetyczna: **B**
- Ciśnienie robocze: **6 bar**
- Temperatura max: **90°C**
- Waga: **90 kg**

Rekomendowany do: Dużych domów, instalacji z kilkoma źródłami ciepła, systemów solarnych i hybrydowych.

Tabela przyłączy hydraulicznych – Y300LS(BC)

Lp.	Przyłącze	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
1	Odpowietrzenie	DN15	1766
2	Króciec zasilania źródła ciepła 2 (bez wężownicy)	DN40	1548
3	Króciec zasilania obiegu grzewczego	DN40	1348
4	Anoda magnezowa	DN25	1148
5	Króciec zasilania źródła ciepła (wężownica)	DN40	1013
6	Kieszeń czujnika temperatury	DN15	463
7	Króciec powrotu źródła ciepła (wężownica)	DN40	313
8	Króciec powrotu obiegu grzewczego	DN40	313
9	Króciec powrotu źródła ciepła 2 (bez wężownicy)	DN40	193
10	Otwór grzałki elektrycznej	DN40	193
11	Spust wody	DN25	193

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS