



Zasobniki CWU z pojedynczą wężownicą

Stal nierdzewna SUS304



sprzyjające
środowisku



oszczędne
dla portfela



błyskawiczne
nagrzewanie wody



odporne
na korozję



stal trawiona
i pasywowana

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y300LE(D)
Pojemność nominalna zbiornika	l	258
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	580
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1570
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS 304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.5
Materiał karbowanej wężownicy	—	Stal nierdzewna SUS 304
Długość karbowanej wężownicy	m	21
Średnica karbowanej wężownicy	mm	25
Powierzchnia wężownicy	m ²	2.5
Grubość ścianki wężownicy	mm	1
Typ izolacji	—	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5
Straty postojowe	W	60
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90
Waga	kg	80

Zasobniki CWU z pojedynczą węžownicą



odporny
na korozję



błyskawicznie
nagrzewa wodę



doskonała
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu
czystości



nowoczesny
design



temperatura
pracy do 90 °C



sprzyjający
środowisku



oszczędny
a wydajny



Zbiorniki na ciepłą wodę użytkową VIQTIS to doskonałe rozwiązanie dla Twojego domu. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304, gwarantują trwałość i doskonałe parametry termiczne.

Zastosowanie karbowanej węžownicy zwiększa powierzchnię wymiany ciepła i zapewnia efektywne przekazywanie energii do wody użytkowej, co przekłada się na szybsze nagrzewanie zasobnika.

To idealny wybór dla domów jednorodzinnych i obiektów użytkowych, gdzie liczy się komfort, niezawodność oraz oszczędność energii.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



www.viqtis.com