



## Bufory ciepła ze stali nierdzewnej SUS304 oraz stali emaliowanej



polski  
producent



odporne  
na korozję



sprzyjające  
środowisku



oszczędne  
dla portfela



łatwe w utrzymaniu  
czystości

# Dane Techniczne

| Specyfikacja                        | Jednostka | Model Y60LS(B)         | Model Y100LS(B)        | Model Y200LS(B)        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pojemność nominalna zbiornika       | l         | 60                     | 100                    | 200                    |
| Rozmiar zbiornika – średnica        | mm        | 470                    | 470                    | 520                    |
| Rozmiar zbiornika – wysokość        | mm        | 712                    | 1,020                  | 1550                   |
| Materiał zbiornika                  | —         | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 |
| Grubość ścianki zbiornika           | mm        | 1.2                    | 1.2                    | 1.2                    |
| Kolor zewnętrzny zbiornika          | —         | Grafit                 | Grafit                 | Grafit                 |
| Typ izolacji                        | —         | Piana PUR              | Piana PUR              | Piana PUR              |
| Grubość izolacji                    | mm        | 50                     | 50                     | 50                     |
| Grubość obudowy zewnętrznej         | mm        | 0.5                    | 0.5                    | 0.5                    |
| Możliwość podłączenia źródeł ciepła | szt.      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Straty postojowe                    | W         | 38                     | 47                     | 68                     |
| Klasa efektywności energetycznej    | —         | B                      | B                      | B                      |
| Maksymalne ciśnienie zbiornika      | bar       | 6                      | 6                      | 6                      |
| Maksymalna temperatura pracy        | °C        | 90                     | 90                     | 90                     |
| Waga                                | kg        | 19                     | 25                     | 45                     |

# Dane Techniczne

| Specyfikacja                        | Jednostka | Model Y300LS(B)        | Model Y500LS(B)        | Model AT-100-PRO |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|
| Pojemność nominalna zbiornika       | l         | 300                    | 500                    | 100              |
| Rozmiar zbiornika – średnica        | mm        | 580                    | 700                    | 470              |
| Rozmiar zbiornika – wysokość        | mm        | 1766                   | 1800                   | 1020             |
| Materiał zbiornika                  | —         | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal emaliowana  |
| Grubość ścianki zbiornika           | mm        | 1.5                    | 1.5                    | 1.5              |
| Kolor zewnętrzny zbiornika          | —         | Grafit                 | Grafit                 | Czarny           |
| Typ izolacji                        | —         | Piana PUR              | Piana PUR              | Piana PUR        |
| Grubość izolacji                    | mm        | 50                     | 50                     | 50               |
| Grubość obudowy zewnętrznej         | mm        | 0.5                    | 0.5                    | 0.5              |
| Możliwość podłączenia źródeł ciepła | szt.      | 2                      | 2                      | 2                |
| Straty postojowe                    | W         | 86                     | 110                    | 47               |
| Klasa efektywności energetycznej    | —         | C                      | C                      | B                |
| Maksymalne ciśnienie zbiornika      | bar       | 6                      | 6                      | 6                |
| Maksymalna temperatura pracy        | °C        | 90                     | 90                     | 85               |
| Waga                                | kg        | 59                     | 80                     | 34               |

# Bufory ciepła ze stali nierdzewnej SUS304 oraz stali emaliowanej



odporny  
na korozję

2

źródła  
ciepła



doskonała  
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu  
czystości



nowoczesny  
design



kompaktowe  
wymiary



stabilne  
nóżki



przemysłowy  
układ króćców



Zbiorniki buforowe ze stali nierdzewnej SUS304 oraz emaliowane to dwa sprawdzone rozwiązania w ofercie **VIQTIS**, które łączy trwałość, odporność na korozję i wysoka efektywność cieplna. Modele ze stali nierdzewnej wyróżniają się długowiecznością i możliwością podłączenia dwóch źródeł ciepła, co sprawia, że są idealne do nowoczesnych systemów grzewczych. Z kolei zbiorniki emaliowane, dzięki odpornej powłoce i możliwości współpracy ze zmiękcaczem wody, oferują niezawodność nawet w trudnych warunkach. Oba typy sprawdzą się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, gwarantując elastyczność montażu i stabilną pracę przez lata.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



[www.viqtis.com](http://www.viqtis.com)