

Link do produktu: <https://yell.com.pl/kolektor-sloneczny-bezcisnieniowy-ze-zbiornikiem-150l-viqtis-p-83.html>



Kolektor słoneczny bezciśnieniowy ze zbiornikiem 150l - VIQTIS

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	SWH150(N)
Kod EAN	5907059976414

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Typ: Bezciśnieniowy, zintegrowany zestaw "all-in-one".
- Pojemność zbiornika: 150 litrów (całkowita pojemność użytkowa: 189 litrów).
- Liczba i wymiar rur: 15 sztuk, $\varnothing 58$ mm x 1800 mm.
- Powierzchnia absorpcji: 2.10 m².
- Maksymalna temperatura wody: do 95°C
- Izolacja termiczna: Wysokogęsta pianka poliuretanowa (50 mm).

Wymiary i montaż:

- Wymiary zbiornika (średnica x wysokość): $\varnothing 460$ mm x 1550 mm.
- Kąt montażu stelaża: regulowany w zakresie 20° - 50°.

Kompletny zestaw zawiera:

- Zbiornik magazynowy ze stali szlachetnej.
- 15 próżniowych rur szklanych z powłoką absorpcyjną (3-target, Cu/SS-ALN).
- Uniwersalny stelaż montażowy ze stali nierdzewnej.
- Niezbędne elementy mocujące (śruby nierdzewne, uszczelki silikonowe, zaślepka).
- Zbiornik pomocniczy, grzałka elektryczna, sterownik, anoda magnezowa.

Materiały i konstrukcja:

- Zbiornik wewnętrzny: Stal nierdzewna spożywcza SUS304-2B (grubość 0.4 mm).
- Obudowa zewnętrzna: Stal nierdzewna SUS 201 (grubość 0.31 mm).
- Stelaż montażowy: Stal nierdzewna SUS 201 (grubość 1.2 mm).

Izolacja termiczna:

- Materiał: Wysokogęsta, integralnie formowana pianka poliuretanowa (PUR).
- Czas utrzymania ciepła: 72-80 godzin.
- Zalety: Doskonała ochrona przed stratami ciepła, zapewniająca dostęp do ciepłej wody przez wiele

godzin, a nawet dni po zakończeniu nasłonecznienia.

Korzyści:

- Oszczędność finansowa: Drastyczna redukcja kosztów podgrzewania wody użytkowej.
- Bezobsługowość: Automatyczna praca wykorzystująca darmową energię słoneczną.
- Trwałość: Kluczowe komponenty ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, wysokiej jakości rury próżniowe.
- Niezależność: Zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii.
- Ekologia: Zero emisji CO₂ podczas eksploatacji, wykorzystanie czystej energii odnawialnej.

Zasada działania:

- Pobieranie energii: Próżniowe rury szklane przechwytyją promieniowanie słoneczne i zamieniają je na ciepło dzięki zaawansowanej powłoce absorpcyjnej.
- Podgrzewanie wody: Ciepło jest przekazywane bezpośrednio do wody znajdującej się w zbiorniku wewnętrznym (lub poprzez rurkę cieplną w systemie heat-pipe, w zależności od konfiguracji).
- Naturalna cyrkulacja: Podgrzana, lżejsza woda naturalnie unosi się do góry zbiornika (termosyfon), a chłodniejsza opada na dół, gdzie jest ponownie ogrzewana.
- Magazynowanie: Gorąca woda gromadzi się w górnej, doskonale izolowanej części zbiornika.
- Dystrybucja: Ciepła woda jest pobierana grawitacyjnie lub za pomocą pompy, zależnie od instalacji (system bezciśnieniowy).

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)