Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/kolektor-sloneczny-cisnieniowy-ze-zbiornikiem-200l-viqtis-p-77.html



Kolektor słoneczny ciśnieniowy ze zbiornikiem 200l - VIQTIS

Cena brutto	**2 749,00 zł**
Cena netto	**2 234,96 zł**
Cena poprzednia	~~**2 839,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SWH200(P)**
Kod producenta	**SWH200(P)**
Kod EAN	**5907059976452**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- **Typ:** Ciśnieniowy, zintegrowany zestaw "all-in-one".
- **Pojemność zbiornika:** 200 litrów.
- **Liczba i wymiar rur:** 20 sztuk, ø58 mm x 1800 mm.
- **Powierzchnia absorpcji:** 2,63 m².
- **Materiał zbiornika:** Wewnętrzny ze stali nierdzewnej SUS 304 (1,2 mm).
- **Izolacja:** Wysokogęsta pianka poliuretanowa (PUR), grubość 50 mm.
- **Obudowa zewnętrzna:** Stal nierdzewna SUS 201 (0,4 mm).
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar.
- **Temperatura pracy:** Do 90°C.
- **Odporność na mróz:** Do -20°C.

Wymiary:

- **Wymiary zbiornika (średnica x wysokość):** ø480 mm x 1895 mm.

Kompletny zestaw zawiera:

- Zbiornik magazynowy z wbudowanym wymiennikiem (w przypadku rur z heat-pipe).
- 20 próżniowych rur kolektora z miedzianą rurką cieplną.
- Uniwersalny stelaż montażowy ze stali nierdzewnej SUS 201 (1,2 mm).
- Niezbędne elementy mocujące i uszczelniające.
- grzałka elektryczna o mocy 1.5KW
- Anodę magnezową 20x200mm

Korzyści dla Ciebie:

- **Oszczędność finansowa:** Redukcja kosztów podgrzewania wody użytkowej nawet o 60-70% w skali roku.
- **Bezobsługowość:** System działa automatycznie, wykorzystując promieniowanie słoneczne.
- **Trwałość:** Kluczowe komponenty ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- **Niezależność:** Zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostawców energii.
- **Ekologia:** Zero emisji CO_2 podczas eksploatacji, czysta energia odnawialna.

Jak to działa?

1. **Pobieranie energii:** Próżniowe rury szklane wychwytują promieniowanie słoneczne (również rozproszone) i zamieniają je na ciepło.
2. **Wymiana ciepła:** Ciepło jest przenoszone przez miedziane rurki cieplne (heat-pipe) do wężownicy lub płaszcza w zbiorniku.
3. **Magazynowanie ciepłej wody:** Podgrzana woda jest przechowywana w izolowanym zbiorniku, gotowa do użycia o dowolnej porze.
4. **Dystrybucja:** Ciepła woda jest dostarczana do kranów pod ciśnieniem sieci wodociągowej (do 6 bar).

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS