Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:43

Link do produktu: https://yell.com.pl/przenosna-ladowarka-do-samochodu-elektrycznego-type-2-3-5kw-wodoodporna-p-168.html



Przenośna Ładowarka Do Samochodu Elektrycznego TYPE 2 3,5kW Wodoodporna

Cena brutto	**319,00 zł**
Cena netto	**259,35 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AC-48**
Kod producenta	**AC-48**
Kod EAN	**5908090930267**

Opis produktu

Przenośna ładowarka ELVERGE AC-48 3,5 kW 16 A Type 2 do samochodów elektrycznych i hybryd Plug-In

Przenośna ładowarka ELVERGE AC-48 została zaprojektowana do ładowania samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in wyposażonych w złącze Type 2 zgodne ze standardem IEC 62196-2.

Urządzenie pracuje z napięciem 230 V / 50 Hz i prądem znamionowym 16 A, oferując moc znamionową 3,5 kW. Dzięki przenośnej konstrukcji może być używane w domu, garażu oraz podczas wyjazdów.

Zasilanie 230 V – ładowanie z gniazdka

ELVERGE AC-48 umożliwia ładowanie samochodu ze standardowego, prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego 230 V przystosowanego do odpowiedniego obciążenia.

Ładowarka pracuje z napięciem 230 V / 50 Hz oraz prądem do 16 A. Przy maksymalnym obciążeniu jej moc znamionowa wynosi 3,5 kW.

To praktyczne rozwiązanie do garażu, domu, na działkę oraz w podróż. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że instalacja elektryczna i gniazdo są przystosowane do długotrwałego obciążenia.

Type 2 – wygodne połączenie z samochodem

Ładowarka wyposażona jest w złącze Type 2 zgodne z normą IEC 62196-2. Wtyk podłączany jest bezpośrednio do kompatybilnego gniazda ładowania samochodu.

Ergonomiczny uchwyt ułatwia codzienne podłączanie i odłączanie urządzenia, a solidna konstrukcja sprawdza się podczas regularnego użytkowania.

Czytelny wyświetlacz LED

Wbudowany ekran umożliwia bieżące kontrolowanie podstawowych parametrów ładowania.

Na wyświetlaczu można sprawdzić między innymi:

- napięcie,
- natężenie prądu,
- ilość dostarczonej energii,
- czas ładowania.

Najważniejsze informacje o przebiegu ładowania są dostępne bezpośrednio na urządzeniu.

Bezpieczeństwo podczas ładowania

ELVERGE AC-48 została wyposażona w system zabezpieczeń monitorujących pracę urządzenia podczas ładowania.

System obejmuje ochronę przed:

- zbyt niskim napięciem,
- zbyt wysokim napięciem,
- nadmiernym prądem,
- przeciążeniem,
- przegrzaniem,
- przepięciem.

Obudowa urządzenia posiada stopień ochrony IP54.

Mobilna i praktyczna konstrukcja

ELVERGE AC-48 jest ładowarką przenośną, dlatego można wygodnie przewozić ją w samochodzie i korzystać z niej w różnych miejscach, w których dostępne jest odpowiednie źródło zasilania.

Urządzenie może pracować w temperaturze od -20°C do +50°C i wykorzystuje naturalne chłodzenie powietrzem.

Długość przewodu wynosi, w zależności od wersji, od 3 do 5 metrów.

Kompatybilność

Ładowarka przeznaczona jest do samochodów elektrycznych i hybryd plug-in wyposażonych w port ładowania Type 2 zgodny ze standardem IEC 62196-2.

Przed zakupem należy sprawdzić typ złącza zastosowany w konkretnym modelu i wersji samochodu.

Najważniejsze parametry

- Model: ELVERGE AC-48
- Typ złącza: Type 2
- Norma złącza: IEC 62196-2 Type 2
- Napięcie znamionowe: AC 230 V / 50 Hz
- Prąd znamionowy: 16 A
- Moc znamionowa: 3,5 kW
- Stopień ochrony: IP54
- Wyświetlacz: LED
- Długość przewodu: 3–5 m
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C
- Wilgotność otoczenia: 10–85%
- Maksymalna wysokość pracy: poniżej 2000 m
- Chłodzenie: naturalne chłodzenie powietrzem

O ELVERGE

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową ELVERGE