Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/viqtis-zbiornik-kombinowany-stal-nierdzewna-duplex-200l-cwu-100l-co-300l-p-100.html



VIQTIS Zbiornik kombinowany stal nierdzewna DUPLEX (200L CWU) (100L CO) 300l

Cena brutto	**5 800,00 zł**
Cena netto	**4 715,45 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y200/100LS(M) X**
Kod producenta	**Y200/100LS(M) X**
Kod EAN	**5907059976810**

Opis produktu

Zasobnik kombinowany C.W.U. + bufor Y200/100LS(M)

C.W.U. 200 l + bufor 100 l, stal nierdzewna DUPLEX, 1 wężownica

VIQTIS Y200/100LS(M) X to pionowy, **kombinowany zasobnik ciepłej wody użytkowej (200 l) z wbudowanym buforem ciepła (100 l)**, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej DUPLEX. Rozwiązanie „2 w 1” pozwala na oszczędność miejsca w kotłowni oraz optymalną współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.

Model wyposażony jest w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS316** o powierzchni 3,14 m², zapewniającą niski opór hydrauliczny oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Zintegrowany **bufor o pojemności 60 litrów** stabilizuje pracę instalacji grzewczej, poprawia komfort użytkowania oraz zwiększa efektywność pracy pomp ciepła.

Zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła, kotłami gazowymi i pelletowymi oraz instalacjami solarnymi**. Istnieje również możliwość montażu **grzałki elektrycznej** jako dodatkowego źródła ciepła.

Grafitowa obudowa oraz zwarta, pionowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do montażu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Najważniejsze cechy produktu

- **Konstrukcja kombinowana**:
  - C.W.U. – **200 l**
  - Bufor ciepła – **100 l**
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS316 – **3,14 m²**
- Stal nierdzewna DUPLEX
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **78 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**

- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Pionowa konstrukcja, oszczędność miejsca w kotłowni

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y200/100LS(M) X
Pojemność C.W.U.	200 l
Pojemność bufora	100 l
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna DUPLEX
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS316
Powierzchnia wężownicy	3,14 m²
Średnica wężownicy	25 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka PUR 50 mm
Straty postojowe	78 W
Klasa energetyczna	B
Waga	99 kg

Wymiary

- **Wysokość**: 1900 mm
- **Średnica**: 580 mm

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

Przyłącza hydrauliczne:

Lp.	Specyfikacja	Jednostka	Y200/100LS(M) X
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25 / 1900
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25 / 1725
3	Anoda magnezowa	mm	DN25 / 1585
4	Kieszeń czujnika temperatury 2	mm	DN15 / 1575
5	Wężownica wlot wody	mm	DN25 / 1485
6	Wylot cyrkulacja 2	mm	DN25 / 1485
7	Kieszeń czujnika temperatury 1	mm	DN15 / 1355
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25 / 955
9	Wlot cyrkulacja	mm	DN25 / 955
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40 / 880
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25 / 705
12	Odpowietrzenie	mm	DN15 / 683

Lp.	Specyfikacja	Jednostka	Y200/100LS(M) X
13	Króciec zasilania źródła ciepła 1 (pompa)	mm	DN40 / 515
14	Króciec zasilania źródła ciepła 2 (pompa)	mm	DN40 / 515
15	Kieszeń czujnika temperatury	mm	DN15 / 515
16	Anoda magnezowa	mm	DN25 / 515
17	Spust wody	mm	DN25 / 175
18	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40 / 175
19	Króciec powrót źródła ciepła 1 (pompa)	mm	DN40 / 175
20	Króciec powrót źródła ciepła 2 (pompa)	mm	DN40 / 175

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia regulowanych nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS