Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/viqtis-zbiornik-kombinowany-stal-nierdzewna-duplex-300l-cwu-100l-co-400l-p-101.html



VIQTIS Zbiornik kombinowany stal nierdzewna DUPLEX (300L CWU) (100L CO) 400l

Cena brutto	**6 700,00 zł**
Cena netto	**5 447,15 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y300/100LS(M) X**
Kod producenta	**Y300/100LS(M) X**
Kod EAN	**5907059976827**

Opis produktu

Zasobnik kombinowany C.W.U. + bufor Y300/100LS(M)

C.W.U. 300 l + bufor 100 l, stal nierdzewna DUPLEX, 1 wężownica

VIQTIS Y300/100LS(M) X to pionowy, **kombinowany zasobnik ciepłej wody użytkowej (300 l) z wbudowanym buforem ciepła (100 l)**, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej DUPLEX. Rozwiązanie „2 w 1” pozwala na oszczędność miejsca w kotłowni oraz optymalną współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.

Model wyposażony jest w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS316** o powierzchni 4,01 m², zapewniającą niski opór hydrauliczny oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Zintegrowany **bufor o pojemności 60 litrów** stabilizuje pracę instalacji grzewczej, poprawia komfort użytkowania oraz zwiększa efektywność pracy pomp ciepła.

Zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła, kotłami gazowymi i pelletowymi oraz instalacjami solarnymi**. Istnieje również możliwość montażu **grzałki elektrycznej** jako dodatkowego źródła ciepła.

Grafitowa obudowa oraz zwarta, pionowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do montażu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Najważniejsze cechy produktu

- **Konstrukcja kombinowana**:
  - C.W.U. – **300 l**
  - Bufor ciepła – **100 l**
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS316 – **4,01 m²**
- Stal nierdzewna DUPLEX
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **86 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**

- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Pionowa konstrukcja, oszczędność miejsca w kotłowni

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y300/100LS(M) X
Pojemność C.W.U.	300 l
Pojemność bufora	100 l
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna DUPLEX
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS316
Powierzchnia wężownicy	4,01 m²
Średnica wężownicy	25 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka PUR 50 mm
Straty postojowe	86 W
Klasa energetyczna	B
Waga	106 kg

Wymiary

- **Wysokość**: 1732 mm
- **Średnica**: 700 mm

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

Przyłącza hydrauliczne:

Lp.	Specyfikacja	Jednostka	Y300/100LS(M) X
1	Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN25 / 1734
2	Woda ciepła wylot	mm	DN25 / 1534
3	Anoda magnezowa	mm	DN25 / 1384
4	Kieszeń czujnika temperatury 2	mm	DN15 / 1384
5	Wężownica wlot wody	mm	DN25 / 1244
6	Wylot cyrkulacja 2	mm	DN25 / 1244
7	Kieszeń czujnika temperatury 1	mm	DN15 / 1164
8	Wężownica wylot wody	mm	DN25 / 784
9	Wlot cyrkulacja	mm	DN25 / 784
10	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40 / 709
11	Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25 / 519
12	Odpowietrzenie	mm	DN15 / 490

Lp.	Specyfikacja	Jednostka	Y300/100LS(M) X
13	Króciec zasilania źródła ciepła 1 (pompa)	mm	DN40 / 314
14	Króciec zasilania źródła ciepła 2 (pompa)	mm	DN40 / 314
15	Kieszeń czujnika temperatury	mm	DN15 / 314
16	Anoda magnezowa	mm	DN25 / 314
17	Spust wody	mm	DN25 / 194
18	Króciec powrót źródła ciepła 2 (pompa)	mm	DN40 / 194
19	Króciec powrót źródła ciepła 1 (pompa)	mm	DN40 / 194
20	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40 / 194

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia regulowanych nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS