Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/viqtis-zbiornik-kombinowany-stal-nierdzewna-inox-200l-cwu-60l-co-260-l-pasywowany-p-72.html



VIQTIS Zbiornik kombinowany stal nierdzewna INOX (200L CWU) (60L CO) 260 l Pasywowany

Cena brutto	**4 500,00 zł**
Cena netto	**3 658,54 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y200/60LS(M)**
Kod producenta	**Y200/60LS(M)**
Kod EAN	**5907059976360**

Opis produktu

Zasobnik kombinowany C.W.U. + bufor Y200/60LS(M)

C.W.U. 200 l + bufor 60 l, stal nierdzewna SUS304, 1 wężownica

VIQTIS Y200/60LS(M) to pionowy, **kombinowany zasobnik ciepłej wody użytkowej (200 l) z wbudowanym buforem ciepła (60 l)**, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304. Rozwiązanie „2 w 1” pozwala na oszczędność miejsca w kotłowni oraz optymalną współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.

Zbiornik C.W.U. wykonany ze stali nierdzewnej SUS304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca naturalną odporność korozyjną stali, szczególnie w strefach spawów, i znacząco wydłuża żywotność urządzenia.

Model wyposażony jest w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS304** o powierzchni 3,14 m², zapewniającą niski opór hydrauliczny oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Zintegrowany **bufor o pojemności 60 litrów** stabilizuje pracę instalacji grzewczej, poprawia komfort użytkowania oraz zwiększa efektywność pracy pomp ciepła.

Zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła, kotłami gazowymi i pelletowymi oraz instalacjami solarnymi**. Istnieje również możliwość montażu **grzałki elektrycznej** jako dodatkowego źródła ciepła.

Grafitowa obudowa oraz zwarta, pionowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do montażu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja – woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji ze stacjami zmiękczania wody**.
W przypadku instalacji z uzdatnianiem wody zalecamy wybór zasobników VIQTIS wykonanych ze stali **DUPLEX**, dostępnych w naszej ofercie.

Najważniejsze cechy produktu

- **Konstrukcja kombinowana**:
  - C.W.U. – **200 l**
  - Bufor ciepła – **60 l**
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS304 – **3,14 m²**

- Stal nierdzewna SUS304 – trawiona i pasywowana
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **70 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Pionowa konstrukcja, oszczędność miejsca w kotłowni

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y200/60LS(M)
Pojemność C.W.U.	200 l
Pojemność bufora	60 l
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Powierzchnia wężownicy	3,14 m²
Średnica wężownicy	25 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka PUR 50 mm
Straty postojowe	70 W
Klasa energetyczna	C
Waga	92 kg

Wymiary

- **Wysokość**: 1680 mm
- **Średnica**: 580 mm

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

Przyłącza hydrauliczne

- **Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T** – DN25 – 1680 mm
- **Woda ciepła wylot** – DN25 – 1505 mm
- **Anoda magnezowa** – DN25 – 1365 mm
- **Kieszeń czujnika temperatury 2** – DN15 – 1355 mm

- **Wężownica wlot wody** – DN25 – 1265 mm
- **Wylot cyrkulacji 2** – DN25 – 1265 mm
- **Kieszeń czujnika temperatury 1** – DN15 – 1135 mm
- **Wężownica wylot wody** – DN25 – 735 mm
- **Wlot cyrkulacji** – DN25 – 735 mm
- **Otwór grzałki elektrycznej** – DN40 – 660 mm
- **Spust wody, woda zimna wylot** – DN25 – 485 mm
- **Odpowietrzenie** – DN15 – 463 mm
- **Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa)** – DN40 – 295 mm
- **Króciec zasilania źródło ciepła 2 (pompa)** – DN40 – 295 mm
- **Kieszeń czujnika temperatury** – DN15 – 295 mm
- **Anoda magnezowa** – DN25 – 295 mm
- **Spust wody** – DN25 – 175 mm
- **Otwór grzałki elektrycznej** – DN40 – 175 mm
- **Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa)** – DN40 – 175 mm
  Króciec powrót źródło ciepła 2 (pompa) – DN40 – 175 mm

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia regulowanych nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS