Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/zasobnik-cwu-z-karbowana-wezownica-258-l-do-pompy-ciepla-stal-nierdzewna-p-134.html



Zasobnik CWU z karbowaną wężownicą 258 l do pompy ciepła – stal nierdzewna

Cena brutto	**2 650,00 zł**
Cena netto	**2 154,47 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y300LE(D)**
Kod producenta	**Y300LE(D)**
Kod EAN	**5908090930175**

Opis produktu

Zasobnik CWU 258 l ze stali nierdzewnej SUS304 z wężownicą 2,5 m²

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 258 l to trwałe i uniwersalne rozwiązanie wykonane z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS304**. Zbiornik wyposażono w wężownicę ze stali nierdzewnej SUS304 o długości **21 m** i powierzchni wymiany ciepła **2,5 m²**. Konstrukcja umożliwia współpracę m.in. z pompami ciepła, kotłami gazowymi, kotłami na paliwo stałe, instalacjami solarnymi oraz kominkami z płaszczem wodnym.

Stal nierdzewna SUS304

- **Zbiornik i wężownica wykonane ze stali nierdzewnej SUS304**.
- Wysoka odporność na korozję i działanie wilgoci.
- Materiał odpowiedni do kontaktu z wodą użytkową i pitną.
- Odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie robocze.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i stabilność konstrukcji.
- Jednolity materiał zbiornika i wężownicy ogranicza ryzyko korozji elektrochemicznej pomiędzy tymi elementami.
- Trwała konstrukcja zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji.

Izolacja PUR 50 mm

Zbiornik posiada **50 mm izolacji z pianki PUR**. Pianka wtłaczana pod wysokim ciśnieniem tworzy zwartą i szczelną warstwę izolacyjną, która ogranicza straty energii oraz pomaga utrzymać temperaturę zgromadzonej wody przez długi czas. **Straty postojowe wynoszą 60 W.**

Precyzyjnie wykonane króćce i przyłącza

Króćce montowane są maszynowo z zachowaniem wysokiej powtarzalności i osiowości. Ułatwia to prawidłowe wykonanie instalacji, estetyczne prowadzenie rur oraz ogranicza naprężenia w miejscach połączeń. Precyzyjne wykonanie ma również znaczenie dla trwałości zbiornika podczas wieloletniej eksploatacji.

Kompatybilność z różnymi źródłami ciepła

- **Pompy ciepła** – przystosowany do nowoczesnych instalacji grzewczych.
- **Kotły gazowe** – kondensacyjne i tradycyjne.

- **Kotły na paliwo stałe** – m.in. pellet, drewno i węgiel.
- **Instalacje solarne**.
- **Kominki z płaszczem wodnym**.
- Możliwość zastosowania opcjonalnej **grzałki elektrycznej**.
- Praca w instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych.

Dane techniczne

Pojemność nominalna	258 l
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Długość wężownicy	21 m
Średnica wężownicy	25 mm
Powierzchnia wężownicy	2,5 m²
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Typ izolacji	Pianka PUR
Grubość izolacji	50 mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,5 mm
Straty postojowe	60 W
Maksymalne ciśnienie	6 bar
Maksymalna temperatura pracy	90°C

Wymiary i masa

Średnica	580 mm
Wysokość	1570 mm
Waga	80 kg

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody / zabezpieczenie P/T – DN25 – 1570 mm
- Wylot ciepłej wody – DN25 – 1390 mm
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 – 1160 mm
- Anoda magnezowa – DN25 – 1100 mm
- Wlot wężownicy – DN20 – 980 mm
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 – 980 mm
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 – 500 mm
- Wylot wężownicy – DN20 – 300 mm
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 – 300 mm
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 – 180 mm
- Spust wody / przyłącze zimnej wody – DN25 – 180 mm

Ważna informacja dotycząca jakości wody

Zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej **SUS304** przeznaczony jest do standardowych instalacji CWU z wodą wodociągową o typowych parametrach. Nie zaleca się stosowania go w instalacjach z wodą agresywną chemicznie, o wysokiej zawartości chlorków, silnie zmineralizowaną lub po intensywnym uzdatnianiu.

W przypadku instalacji ze stacją uzdatniania wody rekomendujemy wybór zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej DUPLEX, dostępnego również w naszej ofercie.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS