

Link do produktu: <https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-100l-duplex-2205-jedna-wezownica-stal-nierdzewna-viqtis-p-104.html>



Zbiornik CWU 100L Duplex 2205 – jedna węzownica, stal nierdzewna | Viqtis

Cena brutto	3 700,00 zł
Cena netto	3 008,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Y100LS(D) X
Kod EAN	5907059976773

Opis produktu

Zasobnik CWU Viqtis Y100LS(D) X Duplex – 100 l, stal Duplex 2205, jedna węzownica

Zasobnik CWU Viqtis Y100LS(D) X o pojemności **100 litrów** wykonany jest z **najwyższej jakości stali nierdzewnej Duplex 2205**, oferującej maksymalną odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, gdzie tradycyjne stale SUS304 mogą zawieść. To rozwiązanie dla tych, którzy nie akceptują kompromisów.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej B**. Dzięki konstrukcji węzownicy i doskonałej izolacji, zasobnik jest zoptymalizowany do pracy z pompami ciepła, redukując ich cykle pracy i obniżając rachunki za energię.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y100LS(D) X
- **Pojemność:** 100 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna Duplex 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownica:** gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia węzownicy:** 1,53 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa PUR 50 mm
- **Strata postoju:** 26 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** B
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

Wymiary i masa

Wysokość	1085 mm
Średnica zewnętrzna	470 mm
Waga	32 kg

Przyłącza i wyposażenie

1. Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1085 mm)
2. Wylot ciepłej wody – DN25 (911 mm)
3. Anoda magnezowa – DN25 (911 mm)

-
4. Wlot węzownicy – DN25 (896 mm)
 5. Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (811 mm)
 6. Kieszkań czujnika temperatury 2 – DN15 (761 mm)
 7. Kieszkań czujnika temperatury 1 – DN15 (461 mm)
 8. Wylot węzownicy – DN25 (260 mm)
 9. Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (260 mm)
 10. Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
 11. Spust / wlot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Zalety technologii Viqtis Duplex

- **Stal Duplex 2205:** najwyższa odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody.
- **Węzownica „węzownica w węzownicy”:** kompaktowy układ na dnie zbiornika zapewnia szybkie i efektywne grzanie przy niskich parametrach pompy ciepła.
- **Optymalizacja pracy pompy ciepła:** dwa czujniki temperatury i konstrukcja węzownicy sprawiają, że pompa uruchamia się rzadziej, wydłużając jej żywotność i oszczędzając energię.
- **Gładka węzownica (1 mm):** trwałość, brak oporów przepływu, kompatybilność z pompami ciepła o dużej mocy.
- **Uniwersalność:** pompy ciepła, kotły gazowe, pelletowe, instalacje solarne.

Ekologia i efektywność

Dzięki klasie efektywności B oraz konstrukcji ograniczającej pracę pompy ciepła, zasobnik **Viqtis Y100LS(D) X** obniża zużycie energii i redukuje ślad węglowy. To inwestycja w trwałe i ekologiczne rozwiązanie na lata.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek - należy doliczyć dodatkowo ok. 2-4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)