Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-150l-duplex-2205-jedna-wezownica-stal-nierdzewna-viqtis-p-105.html



Zbiornik CWU 150L Duplex 2205 – jedna wężownica, stal nierdzewna | Viqtis

Cena brutto	**4 000,00 zł**
Cena netto	**3 252,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y150LS(D)X**
Kod producenta	**Y150LS(D) X**
Kod EAN	**5907059976780**

Opis produktu

Zasobnik CWU Viqtis Y150LS(D) X Duplex – 150 l, stal Duplex 2205, jedna wężownica

Zasobnik CWU Viqtis Y150LS(D) X o pojemności **150 litrów** wykonany jest z **najwyższej jakości stali nierdzewnej Duplex 2205**, oferującej maksymalną odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, gdzie tradycyjne stale SUS304 mogą zawieść. To rozwiązanie dla tych, którzy nie akceptują kompromisów.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej B**. Dzięki konstrukcji wężownicy i doskonałej izolacji, zasobnik jest zoptymalizowany do pracy z pompami ciepła, redukując ich cykle pracy i obniżając rachunki za energię.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y150LS(D) X
- **Pojemność:** 150 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna Duplex 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Wężownica:** gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia wężownicy:** 2,35 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa PUR 50 mm
- **Strata postoju:** 44 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** B
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

Wymiary i masa

Wysokość	1512 mm
Średnica zewnętrzna	470 mm
Waga	41 kg

Przyłącza i wyposażenie

1. Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1504 mm)
2. Wylot ciepłej wody – DN25 (1330 mm)

3. Anoda magnezowa – DN25 (1330 mm)
4. Wlot wężownicy – DN25 (1244 mm)
5. Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1180 mm)
6. Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (1180 mm)
7. Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (710 mm)
8. Wylot wężownicy – DN25 (269 mm)
9. Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (269 mm)
10. Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
11. Spust / wlot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Zalety technologii Viqtis Duplex

- **Stal Duplex 2205:** najwyższa odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody.
- **Wężownica „wężownica w wężownicy":** kompaktowy układ na dnie zbiornika zapewnia szybkie i efektywne grzanie przy niskich parametrach pompy ciepła.
- **Optymalizacja pracy pompy ciepła:** dwa czujniki temperatury i konstrukcja wężownicy sprawiają, że pompa uruchamia się rzadziej, wydłużając jej żywotność i oszczędzając energię.
- **Gładka wężownica (1 mm):** trwałość, brak oporów przepływu, kompatybilność z pompami ciepła o dużej mocy.
- **Uniwersalność:** pompy ciepła, kotły gazowe, pelletowe, instalacje solarne.

Ekologia i efektywność

Dzięki klasie efektywności B oraz konstrukcji ograniczającej pracę pompy ciepła, zasobnik **Viqtis Y150LS(D) X** obniża zużycie energii i redukuje ślad węglowy. To inwestycja w trwałe i ekologiczne rozwiązanie na lata.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS