Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 12:57

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-150l-stal-nierdzewna-sus304-jedna-wezownica-pasywowany-p-5.html



Zbiornik CWU 150L | Stal nierdzewna SUS304 | Jedna wężownica | Pasywowany

Cena brutto	**2 980,00 zł**
Cena netto	**2 422,76 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y150LS(D)**
Kod producenta	**Y150LS(D)**
Kod EAN	**5907059976155**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y150LS(D) – 150 l, stal nierdzewna SUS304, 1 wężownica

VIQTIS Y150LS(D) to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **150 litrów**, wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**. Każdy zbiornik wykonany ze stali sus304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca odporność korozyjną stali, szczególnie w miejscach spawów, i znacząco wydłuża jego żywotność.

Model wyposażono w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS304**, która zapewnia niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** i kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja – woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody** (stacje zmiękczania).
Jeżeli w instalacji znajduje się stacja uzdatniania, zalecamy wybór zasobnika VIQTIS ze stali **DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: 150 l
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS304 – powierzchnia 2,35 m²
- Stal nierdzewna SUS304 – poddana procesom **trawienia i pasywacji**
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna PUR 50 mm
- Niskie straty postojowe: 49 W
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

- Pionowa konstrukcja, kompaktowe wymiary

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y150LS(D)
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Powierzchnia wężownicy	2,35 m²
Średnica wężownicy	22 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka poliuretanowa PUR 50 mm
Straty postojowe	49 W
Klasa energetyczna	B
Waga	40 kg

Wymiary

- Wysokość: 1512 mm
- Średnica: 470 mm

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zawór P/T – DN15 (1512 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1306 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1006 mm)
- Wlot wężownicy – DN25 (906 mm)
- Wlot cyrkulacja 2 – DN25 (906 mm)
- Wylot wężownicy – DN25 (256 mm)
- Wlot cyrkulacja 1 – DN25 (256 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury – DN15 (1006 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (206 mm)
- Spust / wlot zimnej wody – DN25 (100 mm)

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę

internetową VIQTIS