Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:11

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-200l-stal-nierdzewna-duplex-2205-dwie-wezownice-p-136.html



Zbiornik CWU 200L | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Dwie wężownice

Cena brutto	**4 880,00 zł**
Cena netto	**3 967,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y200LS(D)2CX**
Kod producenta	**Y200LS(D)2CX**
Kod EAN	**5908090930113**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) 2C X Duplex 200 litrów

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) 2C X o pojemności **200 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy", wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania wody, gdzie tradycyjne stale SUS304 lub SUS316 mogłyby ulec uszkodzeniu.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w dwie niezależne, gładkie wężownice o łącznej powierzchni wymiany ciepła 3,49 m², został zaprojektowany do współpracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi, zapewniając efektywny i szybki dostęp do ciepłej wody.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y200LS(D) 2C X
- **Pojemność:** 200 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Wężownice:** 2 szt., stal nierdzewna SUS316, gładkie
- **Powierzchnia wężownicy I:** 2,43 m²
- **Powierzchnia wężownicy II:** 1,06 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 68 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Czarny

Wymiary i masa

Wysokość	1580 mm
Średnica zewnętrzna	520 mm
Waga	68 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1580 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1400 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1319 mm)

- Wlot wężownicy 1 – DN25 (1169 mm)
- Wlot wężownicy 2 – DN25 (1139 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1139 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (1039 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (539 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (409 mm)
- Wylot wężownicy 2 – DN25 (289 mm)
- Wylot wężownicy 1 – DN25 (279 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
- Spust / wylot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Kluczowe zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal Duplex 2205:** Zapewnia najwyższą odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody, gdzie zwykłe stale nie wystarczają.
- **Dwie gładkie wężownice:** Łączna powierzchnia 3,49 m² gwarantuje efektywną wymianę ciepła i elastyczność w podłączeniu multiple źródeł ciepła.
- **Trwała konstrukcja wężownic:** Wykonane z 1-mm stali, gładkie wężownice eliminują opory przepływu i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- **Skuteczna izolacja:** Pianka PUR wtłoczona pod wysokim ciśnieniem minimalizuje straty ciepła, zapewniając oszczędność energii.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z pompami ciepła, piecami gazowymi, na pellet oraz systemami solarnymi.

Ekologia i efektywność

Dzięki skutecznej izolacji termicznej oraz materiałom o wysokiej trwałości, zasobnik **VIQTIS Y200LS(D) 2C X** wspiera oszczędność energii i redukuje ślad węglowy systemu grzewczego. To inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne dostawy ciepłej wody przez wiele lat.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS