

Link do produktu: <https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-200l-stal-nierdzewna-duplex-2205-dwie-wezownice-p-136.html>



Zbiornik CWU 200L | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Dwie węzownice

Cena brutto	4 880,00 zł
Cena netto	3 967,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Y200LS(D)2CX
Kod producenta	Y200LS(D)2CX
Kod EAN	5908090930113

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) 2C X Duplex 200 litrów

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) 2C X o pojemności **200 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy", wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania wody, gdzie tradycyjne stale SUS304 lub SUS316 mogłyby ulec uszkodzeniu.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w dwie niezależne, gładkie węzownice o łącznej powierzchni wymiany ciepła 3,49 m², został zaprojektowany do współpracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi, zapewniając efektywny i szybki dostęp do ciepłej wody.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y200LS(D) 2C X
- **Pojemność:** 200 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownice:** 2 szt., stal nierdzewna SUS316, gładkie
- **Powierzchnia węzownicy I:** 2,43 m²
- **Powierzchnia węzownicy II:** 1,06 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 68 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Czarny

Wymiary i masa

Wysokość	1580 mm
Średnica zewnętrzna	520 mm
Waga	68 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1580 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1400 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1319 mm)

-
- Wlot węžownicy 1 – DN25 (1169 mm)
 - Wlot węžownicy 2 – DN25 (1139 mm)
 - Kieszek czujnika temperatury 2 – DN15 (1139 mm)
 - Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (1039 mm)
 - Kieszek czujnika temperatury 1 – DN15 (539 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (409 mm)
 - Wylot węžownicy 2 – DN25 (289 mm)
 - Wylot węžownicy 1 – DN25 (279 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
 - Spust / wylot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Kluczowe zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal Duplex 2205:** Zapewnia najwyższą odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody, gdzie zwykłe stale nie wystarczają.
- **Dwie gładkie węžownice:** Łączna powierzchnia 3,49 m² gwarantuje efektywną wymianę ciepła i elastyczność w podłączeniu multiple źródeł ciepła.
- **Trwała konstrukcja węžownic:** Wykonane z 1-mm stali, gładkie węžownice eliminują opory przepływu i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- **Skuteczna izolacja:** Pianka PUR wtłoczona pod wysokim ciśnieniem minimalizuje straty ciepła, zapewniając oszczędność energii.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z pompami ciepła, piecami gazowymi, na pellet oraz systemami solarnymi.

Ekologia i efektywność

Dzięki skutecznej izolacji termicznej oraz materiałom o wysokiej trwałości, zasobnik **VIQTIS Y200LS(D) 2C X** wspiera oszczędność energii i redukuje ślad węglowy systemu grzewczego. To inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne dostawy ciepłej wody przez wiele lat.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2-4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [__VIQTIS](#)