

Link do produktu: <https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-200l-stal-nierdzewna-sus304-dwie-wezownice-pasywowany-p-135.html>



Zbiornik CWU 200L | Stal nierdzewna SUS304 | Dwie węzownice | Pasywowany

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Y200LS(D)2C
Kod producenta	Y200LS(D)2C
Kod EAN	5908090930120

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) 2C - 200 l, stal nierdzewna SUS304, 2 węzownice

VIQTIS Y200LS(D) 2C to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **200 litrów**, przeznaczony do nowoczesnych instalacji grzewczych. Zbiornik wykonany jest z **wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304**, poddanej **procesom trawienia i pasywacji**, co skutecznie przywraca odporność korozyjną stali – szczególnie w obszarach spawów – oraz wydłuża żywotność urządzenia.

Model wyposażono w **dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej**, które zapewniają niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła**, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** oraz kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej **SUS304** **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody (stacje zmiękczenia)**.

Jeżeli w instalacji znajduje się **stacja uzdatniania**, zalecamy wybór zasobnika **VIQTIS ze stali DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: **200 l**
- Dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej
- Stal nierdzewna **SUS304** - trawiona i pasywowana
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **59 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**

-
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
 - Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
 - Pionowa konstrukcja

Specyfikacja techniczna

- Model: **Y200LS(D) 2C**
- Materiał zbiornika: stal nierdzewna **SUS304**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał węžownic: stal nierdzewna SUS304
- Powierzchnia węžownicy I: **2,43 m²**
- Powierzchnia węžownicy II: **1,06 m²**
- Średnica węžownic: **25 mm**
- Grubość ścianki węžownic: **1 mm**
- Izolacja: pianka poliuretanowa PUR
- Grubość izolacji: **50 mm**
- Straty postojowe: **59 W**
- Klasa energetyczna: **C**
- Waga: **68 kg**

Wymiary

- Wysokość: **1580 mm**
- Średnica: **520 mm**

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T - DN25 (1580 mm)
- Wylot ciepłej wody - DN25 (1400 mm)
- Anoda magnezowa - DN25 (1319 mm)
- Wlot węžownicy 1 - DN25 (1169 mm)
- Wlot węžownicy 2 - DN25 (1139 mm)
- Kieszceń czujnika temperatury 2 - DN15 (1139 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (1039 mm)
- Kieszceń czujnika temperatury 1 - DN15 (539 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (409 mm)
- Wylot węžownicy 2 - DN25 (289 mm)
- Wylot węžownicy 1 - DN25 (279 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)
- Spust / wylot zimnej wody - DN25 (80 mm)

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne

-
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 - Instalacje **bez stacji uzdatniania wody**

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek - należy doliczyć dodatkowo ok. 2-4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)