Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-250l-stal-nierdzewna-duplex-2205-dwie-wezownice-p-46.html



Zbiornik CWU 250L | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Dwie wężownice

Cena brutto	**5 080,00 zł**
Cena netto	**4 130,08 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y250LS(D)2CX**
Kod producenta	**Y250LS(D) 2C X**
Kod EAN	**5907059976216**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C X Duplex 250 litrów

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C X o pojemności **250 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy", wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania wody, gdzie tradycyjne stale SUS304 lub SUS316 mogłyby ulec uszkodzeniu.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w dwie niezależne, gładkie wężownice o łącznej powierzchni wymiany ciepła 3,84 m², został zaprojektowany do współpracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi, zapewniając efektywny i szybki dostęp do ciepłej wody.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y250LS(D) 2C X
- **Pojemność:** 250 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Wężownice:** 2 szt., stal nierdzewna SUS316, gładkie
- **Powierzchnia wężownicy I:** 2,78 m²
- **Powierzchnia wężownicy II:** 1,06 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 65 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Czarny

Wymiary i masa

Wysokość	1507 mm
Średnica zewnętrzna	580 mm
Waga	80 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot wody ciepłej, zabezpieczenie P/T – DN25 (1507 mm)
- Wylot wody ciepłej – DN25 (1324 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1264 mm)

- Wlot wężownicy 2 – DN25 (1149 mm)
- Wlot wężownicy 1 – DN25 (1119 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1064 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (918 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (704 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (409 mm)
- Wylot wężownicy 1 – DN25 (285 mm)
- Wylot wężownicy 2 – DN25 (250 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
- Spust wody, wlot wody zimnej – DN25 (80 mm)

Kluczowe zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal Duplex 2205:** Zapewnia najwyższą odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody, gdzie zwykłe stale nie wystarczają.
- **Dwie gładkie wężownice:** Łączna powierzchnia 3,84 m² gwarantuje efektywną wymianę ciepła i elastyczność w podłączeniu multiple źródeł ciepła.
- **Trwała konstrukcja wężownic:** Wykonane z 1-mm stali, gładkie wężownice eliminują opory przepływu i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- **Skuteczna izolacja:** Pianka PUR wtłoczona pod wysokim ciśnieniem minimalizuje straty ciepła, zapewniając oszczędność energii.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z pompami ciepła, piecami gazowymi, na pellet oraz systemami solarnymi.

Ekologia i efektywność

Dzięki skutecznej izolacji termicznej oraz materiałom o wysokiej trwałości, zasobnik **VIQTIS Y250LS(D) 2C X** wspiera oszczędność energii i redukuje ślad węglowy systemu grzewczego. To inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne dostawy ciepłej wody przez wiele lat.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS