Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-250l-stal-nierdzewna-duplex-2205-jedna-wezownica-p-71.html



Zbiornik CWU 250L | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Jedna wężownica

Cena brutto	**4 675,00 zł**
Cena netto	**3 800,81 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**05-11-2026**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y250LS(D)X**
Kod producenta	**Y250LS(D) X**
Kod EAN	**5907059976094**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) X Duplex 250 litrów – do wody uzdatnianej

Zasobnik ciepłej wody użytkowej **VIQTIS Y250LS(D) X** o pojemności **250 litrów** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie stworzone z myślą o instalacjach wyposażonych w **stacje uzdatniania i zmiękczania wody**. Zbiornik wykonany jest z **wysokostopowej stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, która zapewnia znacznie wyższą odporność korozyjną niż standardowe stale SUS304 oraz SUS316.

Model Y250LS(D) X został zaprojektowany jako zasobnik **do współpracy z pompami ciepła**, oferując bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, niski opór hydrauliczny oraz stabilną pracę nawet przy niskich parametrach zasilania. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują trwałości, energooszczędności i pełnej kompatybilności z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

Najważniejsze cechy

- Model: **Y250LS(D) X**
- Pojemność: **250 litrów**
- Materiał zbiornika: **stal nierdzewna DUPLEX 2205**
- Przystosowany do **wody uzdatnianej i zmiękczanej**
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej **SUS316**
- Duża powierzchnia wymiany ciepła: **3,53 m²**
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **71 W**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Pionowa konstrukcja

Specyfikacja techniczna

- Pojemność nominalna: **250 l**
- Średnica zbiornika: **580 mm**
- Wysokość zbiornika: **1507 mm**
- Materiał zbiornika: **stal nierdzewna DUPLEX 2205**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał wężownicy: **stal nierdzewna SUS316**
- Długość wężownicy: **45 m**
- Średnica wężownicy: **25 mm**
- Powierzchnia wężownicy: **3,53 m²**
- Grubość ścianki wężownicy: **1 mm**
- Typ izolacji: **pianka PUR**
- Grubość izolacji: **50 mm**
- Grubość obudowy zewnętrznej: **0,5 mm**
- Straty postojowe: **71 W**
- Maksymalne ciśnienie: **6 bar**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Waga: **80 kg**

Wymiary i masa

- Wysokość: **1507 mm**
- Średnica: **580 mm**
- Waga: **80 kg**

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1507 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1324 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1064 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (985 mm)
- Wlot wężownicy – DN25 (865 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (865 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (704 mm)
- Wylot wężownicy – DN25 (275 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (275 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)

- Spust wody / wlot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal DUPLEX 2205** – bardzo wysoka odporność na korozję, idealna do instalacji z uzdatniaczem wody
- **Gładka wężownica 1 mm (SUS316)** – brak oporów przepływu, wysoka trwałość, pełna kompatybilność z pompami ciepła
- **Duża powierzchnia wymiany ciepła** – efektywna praca nawet przy niskiej temperaturze zasilania
- **Dwa czujniki temperatury** – stabilna praca instalacji i lepsza kontrola ładowania zasobnika
- **Izolacja PUR 50 mm** – ograniczenie strat energii i niższe koszty eksploatacji
- **Uniwersalne zastosowanie** – pompy ciepła, kotły gazowe, pellet, instalacje solarne

Ekologia i efektywność

Dzięki zastosowaniu stali DUPLEX, dużej powierzchni wężownicy oraz skutecznej izolacji, zasobnik **VIQTIS Y250LS(D) X** zapewnia energooszczędną i stabilną pracę całego systemu grzewczego. To trwałe i ekologiczne rozwiązanie, zaprojektowane do wieloletniej eksploatacji w wymagających warunkach instalacyjnych.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS