Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-250l-stal-nierdzewna-sus304-dwie-wezownice-pasywowany-p-12.html



Zbiornik CWU 250L | Stal nierdzewna SUS304 | Dwie wężownice | Pasywowany

Cena brutto	**4 099,00 zł**
Cena netto	**3 332,52 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y250LS(D)2C**
Kod producenta	**Y250LS(D)2C**
Kod EAN	**5907059976001**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C – 250 l, stal nierdzewna SUS304, 2 wężownice

VIQTIS Y250LS(D) 2C to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **250 litrów**, przeznaczony do nowoczesnych instalacji grzewczych. Zbiornik wykonany jest z **wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304**, poddanej **procesom trawienia i pasywacji**, co skutecznie przywraca odporność korozyjną stali – szczególnie w obszarach spawów – oraz wydłuża żywotność urządzenia.

Model wyposażono w **dwie gładkie wężownice ze stali nierdzewnej**, które zapewniają niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła**, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** oraz kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja – woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej **SUS304 nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody (stacje zmiękczania)**.
Jeżeli w instalacji znajduje się **stacja uzdatniania**, zalecamy wybór zasobnika **VIQTIS ze stali DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: **250 l**
- Dwie gładkie wężownice ze stali nierdzewnej
- Stal nierdzewna **SUS304 – trawiona i pasywowana**
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Niskie straty postojowe: **65 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**

- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Pionowa konstrukcja

Specyfikacja techniczna

- Model: **Y250LS(D) 2C**
- Materiał zbiornika: stal nierdzewna **SUS304**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał wężownic: stal nierdzewna SUS304
- Powierzchnia wężownicy I: **2,78 m²**
- Powierzchnia wężownicy II: **1,06 m²**
- Średnica wężownic: **25 mm**
- Grubość ścianki wężownic: **1 mm**
- Izolacja: pianka poliuretanowa PUR
- Grubość izolacji: **50 mm**
- Straty postojowe: **65 W**
- Klasa energetyczna: **C**
- Waga: **80 kg**

Wymiary

- Wysokość: **1507 mm**
- Średnica: **580 mm**

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zawór P/T – DN25 (1507 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1324 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1264 mm)
- Wlot wężownicy 2 – DN25 (1149 mm)
- Wlot wężownicy 1 – DN25 (1119 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1064 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (918 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (704 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (409 mm)
- Wylot wężownicy 1 – DN25 (285 mm)
- Wylot wężownicy 2 – DN25 (250 mm)

- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
- Spust / wlot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje **bez stacji uzdatniania wody**

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS