Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-250l-stal-nierdzewna-sus304-jedna-wezownica-pasywowany-p-6.html



# Zbiornik CWU 250L | Stal nierdzewna SUS304 | Jedna wężownica | Pasywowany

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 750,00 zł** |
| Cena netto | **3 048,78 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **Y250LS(D)** |
| Kod producenta | **Y250LS(D)** |
| Kod EAN | **5905965231634** |

## Opis produktu

**Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) – 250 l, stal nierdzewna SUS304, 1 wężownica**

VIQTIS Y250LS(D) to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **250 litrów**, wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**. Każdy zbiornik wykonany ze stali sus304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca odporność korozyjną stali, szczególnie w miejscach spawów, i znacząco wydłuża jego żywotność.

Model wyposażono w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS304** o powierzchni **3,53 m²**, która zapewnia niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** i kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

**Ważna informacja – woda uzdatniana**

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody** (stacje zmiękczania).
Jeżeli w instalacji znajduje się stacja uzdatniania, zalecamy wybór zasobnika VIQTIS ze stali **DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

**Najważniejsze cechy produktu**

- Pojemność: 250 l
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS304 – powierzchnia 3,53 m²
- Stal nierdzewna SUS304 – poddana procesom **trawienia i pasywacji**
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna PUR 50 mm
- Niskie straty postojowe: 65 W
- Klasa efektywności energetycznej: C
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

- Pionowa konstrukcja, kompaktowe wymiary

**Specyfikacja techniczna**

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Y250LS(D) |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna SUS304 |
| Grubość ścianki zbiornika | 1,5 mm |
| Materiał wężownicy | Stal nierdzewna SUS304 |
| Długość wężownicy | 45 m |
| Średnica wężownicy | 25 mm |
| Powierzchnia wężownicy | 3,53 m² |
| Grubość ścianki wężownicy | 1 mm |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa PUR |
| Grubość izolacji | 50 mm |
| Straty postojowe | 65 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 80 kg |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6 bar |
| Maksymalna temperatura pracy | 90 °C |

**Wymiary**

- Wysokość: 1507 mm
- Średnica: 580 mm

**Przyłącza hydrauliczne**

- Woda ciepła wylot / zabezpieczenie P/T – DN25 (1507 mm)
- Woda ciepła wylot – DN25 (1324 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1064 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (985 mm)
- Wężownica wlot wody – DN25 (865 mm)
- Wlot cyrkulacja 2 – DN25 (865 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (704 mm)
- Wężownica wylot wody – DN25 (275 mm)
- Wlot cyrkulacja 1 – DN25 (275 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
- Spust wody / woda zimna wlot – DN25 (80 mm)

**Zastosowanie**

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

**Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.**

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS