

Link do produktu: <https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-300l-stal-nierdzewna-duplex-2205-jedna-wezownica-p-45.html>

## Zbiornik CWU 300L | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Jedna wężownica

Cena brutto	<b>5 150,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 186,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>Y300LS(D) X</b>
Kod EAN	<b>5907059976100</b>

### Opis produktu

## Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) X Duplex 300 litrów

**Flagowy zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) X** o pojemności **300 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy". Wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, stanowi absolutny top oferowany przez markę VIQTIS. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do najbardziej wymagających instalacji.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w rekordowo dużą, gładką wężownicę o powierzchni 4,0 m<sup>2</sup>, został zaprojektowany do współpracy z najwydajniejszymi pompami ciepła, zapewniając błyskawiczny dostęp do ciepłej wody i maksymalną efektywność systemu grzewczego.

### Najważniejsze cechy

- **Model:** Y300LS(D) X
- **Pojemność:** 300 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Wężownica:** Gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia wężownicy:** 4,0 m<sup>2</sup> (najdłuższa na rynku)
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 75 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

### Wymiary i masa

Wysokość	1788 mm
Średnica zewnętrzna	580 mm
Waga	90 kg

### Przyłącza i wyposażenie

- Wylot wody ciepłej, zabezpieczenie P/T - DN25 (1788 mm)
- Wylot wody ciepłej - DN25 (1605 mm)
- Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 (1345 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (945 mm)
- Anoda magnezowa - DN25 (1065 mm)
- Wlot wężownicy - DN25 (945 mm)

- 
- Kieszkań czujnika temperatury 1 - DN15 (985 mm)
  - Wylot węzownicy - DN25 (275 mm)
  - Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (275 mm)
  - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)
  - Spust wody, wlot wody zimnej - DN25 (80 mm)

## Rewolucyjne zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal Duplex 2205:** Zapewnia najwyższą odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody, gdzie zwykle stale nie wystarczają.
- **Rekordowa węzownica 4,0 m<sup>2</sup>:** Najdłuższa gładka węzownica na rynku, gwarantująca maksymalną powierzchnię wymiany ciepła i błyskawiczny czas nagrzewania.
- **Innowacyjny układ "węzownica w węzownicy":** Kompaktowy, podwójny układ grzewczy na dnie zbiornika zapewnia niezwykle efektywne grzanie przy niskich parametrach pompy ciepła.
- **Optymalizacja pracy pompy ciepła:** Dwa strategicznie rozmieszczone czujniki temperatury sprawiają, że pompa uruchamia się rzadziej (nawet raz dziennie), co wydłuża jej żywotność i obniża rachunki za energię nawet o 15%.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z pompami ciepła, piecami gazowymi, na pellet oraz systemami solarnymi.

## Ekologia i efektywność

Dzięki inteligentnej konstrukcji, która minimalizuje cykle pracy pompy ciepła, oraz skutecznej izolacji termicznej, zasobnik **VIQTIS Y300LS(D) X** znacząco obniża zużycie energii i redukuje ślad węglowy. To inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne dostawy ciepłej wody przez wiele lat.

## O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [VIQTIS](#)