Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:29

Link do produktu: https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-300l-stal-nierdzewna-sus304-dwie-wezownice-pasywowany-p-13.html



Zbiornik CWU 300L | Stal nierdzewna SUS304 | Dwie wężownice | Pasywowany

Cena brutto	**4 399,00 zł**
Cena netto	**3 576,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Y300LS(D)2C**
Kod producenta	**Y300LS(D)2C**
Kod EAN	**5907059976018**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) 2C – 300 l, stal nierdzewna SUS304, 2 wężownice

VIQTIS Y300LS(D) 2C to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **300 litrów**, przeznaczony do nowoczesnych instalacji grzewczych. Zbiornik wykonano z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**, która po procesie spawania jest poddawana **trawieniu i pasywacji**. Proces ten usuwa zanieczyszczenia powstałe podczas spawania oraz odbudowuje ochronną warstwę chromową, znacząco zwiększając odporność korozyjną i trwałość zbiornika.

Urządzenie wyposażono w **dwie gładkie wężownice ze stali nierdzewnej**, zapewniające niski opór przepływu oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu zasobnik idealnie nadaje się do współpracy z **pompami ciepła**, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi. Grafitowa obudowa i pionowa konstrukcja umożliwiają estetyczny montaż w pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja – instalacje z uzdatnianiem wody

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej **SUS304 nie są przeznaczone do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania lub zmiękczania wody**.
W takich przypadkach zalecamy wybór zasobników **VIQTIS ze stali DUPLEX**, które są przystosowane do pracy z wodą uzdatnianą i dostępne w naszej ofercie.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: **300 l**
- Dwie gładkie wężownice ze stali nierdzewnej
- Stal nierdzewna **SUS304 – trawiona i pasywowana**
- Niski opór hydrauliczny – odpowiedni do pomp ciepła
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
- Straty postojowe: **75 W**
- Klasa efektywności energetycznej: **C**
- Maksymalna temperatura pracy: **90°C**

- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
- Konstrukcja pionowa

Specyfikacja techniczna

- Model: **Y300LS(D) 2C**
- Pojemność nominalna: **300 l**
- Materiał zbiornika: stal nierdzewna **SUS304**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał wężownic: stal nierdzewna SUS304
- Powierzchnia wężownicy I: **3,14 m²**
- Powierzchnia wężownicy II: **1,06 m²**
- Długość wężownicy I: **40 m**
- Długość wężownicy II: **13,5 m**
- Średnica wężownic: **25 mm**
- Grubość ścianki wężownic: **1 mm**
- Izolacja: pianka poliuretanowa PUR
- Grubość izolacji: **50 mm**
- Straty postojowe: **75 W**
- Klasa energetyczna: **C**
- Waga: **90 kg**

Wymiary

- Wysokość: **1788 mm**
- Średnica: **580 mm**

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1788 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1605 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1315 mm)
- Wlot wężownicy 2 – DN25 (1195 mm)
- Wlot wężownicy 1 – DN25 (1175 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1345 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (1075 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 1 – DN15 (985 mm)
- Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (405 mm)

- Wylot wężownicy 1 – DN25 (295 mm)
- Wylot wężownicy 2 – DN25 (255 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (215 mm)
- Spust / wlot zimnej wody – DN25 (80 mm)

Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje **bez stacji uzdatniania wody**

Efektywność i trwałość

Dzięki zastosowaniu gładkich wężownic o grubości 1 mm oraz izolacji PUR wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem, zasobnik **VIQTIS Y300LS(D) 2C** zapewnia stabilną pracę, niskie straty energii i długą żywotność. Procesy trawienia i pasywacji skutecznie zabezpieczają stal nierdzewną, szczególnie w miejscach spawów, co przekłada się na bezpieczne użytkowanie przez wiele lat.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2–4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową VIQTIS