

Link do produktu: <https://yell.com.pl/zbiornik-cwu-500l-duplex-2205-dwie-wezownice-stal-nierdzewna-viqtis-p-103.html>



Zbiornik CWU 500L Duplex 2205 – dwie węzownice, stal nierdzewna | Viqtis

Cena brutto	8 680,00 zł
Cena netto	7 056,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Y500LS(D) 2C X
Kod EAN	5907059976759

Opis produktu

Zasobnik CWU Viqtis Y500LS(D) 2C X Duplex – 500 l, stal Duplex 2205, dwie węzownice

Zasobnik CWU Viqtis Y500LS(D) 2C X o pojemności **500 litrów** to zdobywca nagrody „Produkt Targowy”, wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej Duplex 2205**. Wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do instalacji ze stacjami uzdatniania wody, gdzie stale SUS304 lub SUS316 mogłyby ulec uszkodzeniu.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażone w dwie niezależne, gładkie węzownice o łącznej powierzchni wymiany ciepła 6 m², zostało zaprojektowane do współpracy z pompami ciepła, kotłami i instalacjami solarnymi.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y500LS(D) 2C X
- **Pojemność:** 500 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna Duplex 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownice:** 2 szt., stal nierdzewna SUS316, gładkie
- **Powierzchnia węzownicy I:** 4,20 m²
- **Powierzchnia węzownicy II:** 1,81 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa PUR 50 mm
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Czarny

Wymiary i masa

Wysokość	1815 mm
Średnica zewnętrzna	700 mm
Waga	140 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1815 mm)
- Wylot ciepłej wody – DN25 (1620 mm)
- Anoda magnezowa – DN25 (1320 mm)
- Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1320 mm)

-
- Wlot cyrkulacji 2 – DN25 (1065 mm)
 - Wlot węzownicy 1 – DN25 (915 mm)
 - Wlot węzownicy 2 – DN25 (870 mm)
 - Kieszonka czujnika temperatury 1 – DN15 (600 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 – DN25 (515 mm)
 - Wylot węzownicy 2 – DN25 (340 mm)
 - Wylot węzownicy 1 – DN25 (295 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (230 mm)
 - Spust / wlot zimnej wody – DN25 (85 mm)

Kluczowe zalety technologii Viqtis Duplex

- **Stal Duplex 2205:** najwyższa odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody.
- **Dwie gładkie węzownice:** łączna powierzchnia 6 m², efektywna wymiana ciepła, elastyczność podłączenia.
- **Trwała konstrukcja węzownic:** stal 1 mm, gładkie – eliminują opory przepływu.
- **Skuteczna izolacja:** pianka PUR 50 mm minimalizuje straty ciepła.
- **Uniwersalność:** pompy ciepła, kotły gazowe, pelletowe, instalacje solarne.

Ekologia i efektywność

Skuteczna izolacja termiczna i materiały o wysokiej trwałości wspierają oszczędność energii i redukują ślad węglowy. Zasobnik **Viqtis Y500LS(D) 2C X** to inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie na lata.

Podana wysokość zbiornika nie uwzględnia nóżek – należy doliczyć dodatkowo ok. 2-4 cm do całkowitej wysokości produktu.

O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [_VIQTIS](#)